


HID (高演色タイプ)


※仕様特性は100時間点灯時点の値を基準としています。

UCMR	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	ミラー径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	ビーム角 (°)	軸光度 (cd)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
	20W・3200K・狭角	R3530	UCMR-20DL/N/K7	20	3200K	70	85	E26	任意	80	10	16,000	9,000	(11,000)
	20W・3200K・広角	R3532	UCMR-20DL/W/K7	20	3200K	70	85	E26	任意	80	30	4,200	9,000	(11,000)
	20W・4000K・狭角	R3533	UCMR-20DM/N/K7	20	4000K	70	85	E26	任意	80	10	15,000	6,000	(11,000)
	20W・4000K・広角	R3535	UCMR-20DM/W/K7	20	4000K	70	85	E26	任意	80	30	3,950	6,000	(11,000)


※巻線安定器はご使用できません。専用インバータをご使用ください。

セラルクス TC	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
	35W・3000K	R6907	MT35CE-LW/G8.5	35	3000K	15	85	G8.5	任意	90	3,300	12,000	(9,500)
	35W・4200K	R6908	MT35CE-W/G8.5	35	4200K	15	85	G8.5	任意	90	3,300	12,000	(9,500)
	70W・3000K	R6909	MT70CEH-LW/G8.5	70	3000K	15	85	G8.5	任意	90	7,500	15,000	(10,000)
	70W・3500K	R6911	MT70CEH-WW/G8.5	70	3500K	15	85	G8.5	任意	90	7,700	15,000	(10,000)
	70W・4200K	R6910	MT70CEH-W/G8.5	70	4200K	15	85	G8.5	任意	94	7,500	12,000	(10,000)

※巻線安定器はご使用できません。専用インバータをご使用ください。

セラルクス T	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
	35W・3000K	R6900	MT35CE-LW/G12	35	3000K	15	103	G12	任意	90	3,300	12,000	(9,500)
	35W・4200K	R6901	MT35CE-W/G12	35	4200K	15	103	G12	任意	90	3,300	12,000	(9,500)
	70W・2800K	R6906	MT70CEH-L/G12	70	2800K	20	103	G12	任意	92	6,600	12,000	(10,000)
	70W・3000K	R6902	MT70CEH-LW/G12	70	3000K	20	103	G12	任意	90	7,500	15,000	(10,000)
	70W・3500K	R6904	MT70CEH-WW/G12	70	3500K	20	103	G12	任意	90	7,700	15,000	(10,000)
	70W・4200K	R6903	MT70CEH-W/G12	70	4200K	20	103	G12	任意	94	7,500	15,000	(10,000)
	70W・3600K	R6905	MT70CE-NR/G12	70	3600K	20	103	G12	任意	92	6,600	12,000	(10,000)

※巻線安定器はご使用できません。専用インバータをご使用ください。

セラブライトR9	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
	35W・3600K	A-95W	MT35CE-R9/GX10	35	3600K	26	95	GX10	任意	90	3,300	12,000	11,000
	70W・3600K	A-96W	MT70CE-R9/GX10	70	3600K	26	95	GX10	任意	92	6,300	12,000	12,800

セラルクス	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
セラルクス 拡散形	70W・3000K	R6915	MT70FCE-LW/S-2	70	3000K	30	125	E26	任意	90	6,800	16,000	(14,300)
	70W・3500K	R6916	MT70FCE-WW/S-2	70	3500K	30	125	E26	任意	90	7,100	16,000	(14,300)
	70W・4200K	R6917	MT70FCE-W/S-2	70	4200K	30	125	E26	任意	90	6,800	16,000	(14,300)
	70W・3600K	R6922	MT70FCE-NR/S	70	3600K	30	125	E26	任意	92	4,900	9,000	(14,300)
	150W・3200K	A-61LA	MT150FCEH-DW/S	150	3200K	30	140	E26	任意	90	14,400	21,000	16,900
	150W・3500K	A-61WA	MT150FCEH-WW/S	150	3500K	30	140	E26	任意	92	14,400	21,000	16,900
	150W・4300K	A-61NA	MT150FCEH-W/S	150	4300K	30	140	E26	任意	92	14,400	21,000	16,900
セラルクス 透明形	70W・3000K	R6912	MT70CE-LW/S-2	70	3000K	30	125	E26	任意	90	7,000	16,000	(14,000)
	70W・3500K	R6913	MT70CE-WW/S-2	70	3500K	30	125	E26	任意	90	7,300	16,000	(14,000)
	70W・4200K	R6914	MT70CE-W/S-2	70	4200K	30	125	E26	任意	90	7,000	16,000	(14,000)
	70W・3600K	R6921	MT70CE-NR/S	70	3600K	30	125	E26	任意	92	5,100	9,000	(14,000)
	150W・3200K	A-60LA	MT150CEH-DW/S	150	3200K	30	140	E26	任意	90	15,000	21,000	16,400
	150W・3500K	A-60WA	MT150CEH-WW/S	150	3500K	30	140	E26	任意	92	15,000	21,000	16,400
	150W・4300K	A-60NA	MT150CEH-W/S	150	4300K	30	140	E26	任意	92	15,000	21,000	16,400
セラルクス 拡散形	150W・3600K	R6376A	MT150CE-NR/S-T30	150	3600K	30	140	E26	任意	92	11,500	12,000	(16,400)
	250W	R6365	M250FCE-W/BUD-2	250	4100K	90	240	E39	垂直±60°	90	22,500	12,000	17,300

※巻線安定器はご使用できません。専用インバータをご使用ください。