

CISPR・IEC 準拠	屋内	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	光束維持時間 40,000h (光束維持率90%)	Ra82	Hf32W×1灯 器具相当	L:1200type 2443lm	4000 調光調色
<b>ダストレス・コーンス照明</b>										
LED モジュール付 本体: アルミ(白) 樹脂(アクリル・高透過高拡散) 無線モジュール付 入力電圧: 100-242V LED 交換不可 調光率: 1~100%										
OPTION(ライトコントローラ) 【無線制御】 Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.72										
詳しくは仕様図をご確認ください。										
<b>ダストレス・コーンス照明 施工納まり図 参考例</b>										
KCA6CO16363CD41										
<b>連絡システム例</b>										
■連絡時埋込穴寸法 N:器具台数(L:600 1台使用時) 高さ90×幅(1160×N)+(590×1)+3										
49										

CISPR・IEC 準拠	屋内	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	光束維持時間 40,000h (光束維持率90%)	Ra82	Hf32W×1灯 器具相当	L:1200type 2332lm	4000 調光調色
<b>ダストレス・コープ照明</b>										
LED モジュール付 本体: アルミ(白) 樹脂(アクリル・高透過高拡散) 無線モジュール付 入力電圧: 100-242V LED 交換不可 調光率: 1~100%										
OPTION(ライトコントローラ) 【無線制御】 Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.72										
詳しくは仕様図をご確認ください。										
<b>ダストレス・コープ照明 施工納まり図 参考例</b>										
KCA5CO16368CD41										
<b>連絡システム例</b>										
■連絡時埋込穴寸法 N:器具台数 高さ173×幅(1160×N)+8										
49										

無線調光	※注)Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御	調色	調色可能 性能値は光源色によって変化します。	グリーン購入法対象機種適合品	CISPR 11・15・22、IEC61547 規格に準拠
弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償修理をさせていただきます。 (一部の対象製品は、5年間の無償提供。) 詳しくは弊社HP「製品の保証について」をご確認ください。 <a href="https://www.endo-lighting.co.jp/support/guarantee/">https://www.endo-lighting.co.jp/support/guarantee/</a>					
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれません。 器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。					
無線モジュールは使用環境により最大通信距離を満足できないことがあります。詳しくは弊社ホームページ <a href="https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/smart-ledz/">https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/smart-ledz/</a> に記載の「通信について」をご確認ください。					