## R-12

100

意匠登録出願中
特許出願中

150mm以下

**¥27,500** 〈電源ユニット付〉

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | Glare Cut 20° | Ø100

R-12 LEDモジュール
消費電力 23W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別梱包
重：1.2kg
調光不可
メンテナンス用LEDモジュール　（別売）▶P.284
メンテナンス用専用電源ユニット（別売）▶P.285




| 24° | 37° | 54° |
|---|---|---|
| **ERD1029WA** ○ナチュラルホワイトタイプ(4000K) | **ERD1032WA** ○ナチュラルホワイトタイプ(4000K) | **ERD1035WA** ○ナチュラルホワイトタイプ(4000K) |
| **ERD1030WA** ○温白色タイプ(3500K) | **ERD1033WA** ○温白色タイプ(3500K) | **ERD1036WA** ○温白色タイプ(3500K) |
| **ERD1031WA** ○電球色タイプ(3000K) | **ERD1034WA** ○電球色タイプ(3000K) | **ERD1037WA** ○電球色タイプ(3000K) |

ナチュラルホワイトタイプ



ナチュラルホワイトタイプ



ナチュラルホワイトタイプ



温白色タイプ



温白色タイプ



温白色タイプ



電球色タイプ



電球色タイプ



電球色タイプ



〈調光タイプ PWM信号制御方式〉
**¥30,500** 〈電源ユニット付〉

eco green | eco 省エネ | 調光 | V Free 100-242 | Glare Cut 20° | Ø100

天井面より160mm以内に障害物がある場合は取付できません。

R-12 LEDモジュール
消費電力 23W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット別梱包
重：1.4kg
調光率：15-100%
適合ライトコントローラ：X-239W（100V）X-240W（200V）
メンテナンス用LEDモジュール　（別売）▶P.284
メンテナンス用専用電源ユニット（別売）▶P.285




| 24° | 37° | 54° |
|---|---|---|
| **ERD1307WA** ○ナチュラルホワイトタイプ(4000K) | **ERD1310WA** ○ナチュラルホワイトタイプ(4000K) | **ERD1313WA** ○ナチュラルホワイトタイプ(4000K) |
| **ERD1308WA** ○温白色タイプ(3500K) | **ERD1311WA** ○温白色タイプ(3500K) | **ERD1314WA** ○温白色タイプ(3500K) |
| **ERD1309WA** ○電球色タイプ(3000K) | **ERD1312WA** ○電球色タイプ(3000K) | **ERD1315WA** ○電球色タイプ(3000K) |

## OPTION

拡散フィルター
**RB-318F**　**¥1,500**

ライトコントローラ
〈PWM信号制御〉
樹脂（オフホワイト）
重 0.3kg
2個用スイッチボックス（カバー付き）に適合

**X-239W** 〈100V〉〈50/60Hz〉　**¥39,800**
**X-240W** 〈200V〉〈50/60Hz〉　**¥39,800**
▶P.193

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。