

# R series GLARE-LESS UNIVERSAL DOWN LIGHT

glareless ユニバーサルダウンライト

## R-12

125



意匠登録出願中  
特許出願中


¥30,500 (電源ユニット付)



R-12 LEDモジュール  
消費電力 23W

枠：アルミダイキャスト (白艶消)  
コーン：アルミダイキャスト  
配光制御レンズ：樹脂 (透明消)  
電源ユニット別梱包  
重：1.3kg  
調光不可

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.284  
メンテナンス用専用電源ユニット (別売) ▶P.285



**ERD1188SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1188WA**  
コーン：白艶消

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

**ERD1189SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1189WA**  
コーン：白艶消

○ 電球色タイプ(3000K)

**ERD1190SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1190WA**  
コーン：白艶消

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

**ERD1191SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1191WA**  
コーン：白艶消

○ 電球色タイプ(3000K)

**ERD1192SA**  
コーン：鏡面マット仕上







**ERD1192WA**  
コーン：白艶消

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

**ERD1193SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1193WA**  
コーン：白艶消

○ 電球色タイプ(3000K)



### OPTION

ディフュージョンレンズ  
**RB-371F** (NEW) ¥3,000

スプレッドレンズ  
**B-921F** ¥4,700  
透明強化ガラス  
ご使用の際は、狭角配光タイプとの組み合わせをおすすめします。

カラーフィルター  
**B-920A** (ナイトブルー) ¥3,300  
**B-919A** (スカイブルー) ¥3,300  
**B-920R** (レッド) ¥3,300  
**B-920U** (アンバー) ¥3,300  
強化ガラス

ライトコントローラ  
(PWM信号制御)  
樹脂 (オフホワイト)  
重 0.3kg  
2個用スイッチボックス (カバー付き) に適合

**X-239W** (100V) (50/60Hz) ¥39,800  
**X-240W** (200V) (50/60Hz) ¥39,800  
▶P.193

### 〈調光タイプPWM信号制御方式〉

¥33,500 (電源ユニット付)




R-12 LEDモジュール  
消費電力 23W

枠：アルミダイキャスト (白艶消)  
コーン：アルミダイキャスト  
配光制御レンズ：樹脂 (透明消)  
電源ユニット別梱包  
重：1.5kg  
調光率：15-100%

適合ライトコントローラ：X-239W (100V) X-240W (200V)

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.284  
メンテナンス用専用電源ユニット (別売) ▶P.285



**ERD1346SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1346WA**  
コーン：白艶消

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

**ERD1347SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1347WA**  
コーン：白艶消

○ 電球色タイプ(3000K)

**ERD1348SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1348WA**  
コーン：白艶消

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

**ERD1349SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1349WA**  
コーン：白艶消

○ 電球色タイプ(3000K)

**ERD1350SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1350WA**  
コーン：白艶消

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

**ERD1351SA**  
コーン：鏡面マット仕上

**ERD1351WA**  
コーン：白艶消

○ 電球色タイプ(3000K)