

R-18

150



防湿形


特許出願中

¥41,800 (電源ユニット付)



R-18 LEDモジュール
消費電力 34W

枠: アルミダイキャスト (白艶消)
透明強化ガラス
電源ユニット別梱包
重: 2.0kg
調光不可
防湿形 (IP44)
メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.284
メンテナンス用専用電源ユニット (別売) ▶P.285



▲ 36°



▲ 55°

ERD1239WA

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERD1240WA

○ 電球色タイプ(3000K)





ERD1241WA

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERD1242WA

○ 電球色タイプ(3000K)



R-12

125



防湿形

意匠登録出願中

特許出願中




¥29,800 (電源ユニット付)



R-12 LEDモジュール
消費電力 23W

枠: アルミダイキャスト (白艶消)
透明強化ガラス
電源ユニット別梱包
重: 1.3kg
調光不可
防湿形 (IP44)
メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.284
メンテナンス用専用電源ユニット (別売) ▶P.285



▲ 37°



▲ 54°

ERD1235WA

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERD1236WA

○ 電球色タイプ(3000K)



ERD1237WA

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERD1238WA

○ 電球色タイプ(3000K)

