L series SQUARE BASE LIGHT

スクエア ベースライト パネルモジュールタイプ

埋込

カタログに掲載の♥マーク商品は、売上金の1%が東日本大震災の義援金として使われます。

埋込穴 450

eco green　eco 省エネ

V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

2011年6月中旬発売予定



エコノミータイプ

PHP72S×2　Ra 85　FHP32W×3灯(85%調光時) 相当

ERK8719W　¥42,500
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
PHP72S-N850B×2
◯昼白色タイプ(5000K)
消費電力 55W（52W）
調光不可



PHP72S×2　Ra 85

▶明るさ相関表LEDZ24

ERK8720W　¥42,500
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
PHP72S-N840B×2
◯ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 55W（52W）
調光不可



枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：5.2kg

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶LEDZ384
(　W)：2011年秋予定バージョンアップW数

埋込穴 450

eco green　eco 省エネ

調光可能　V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

2011年6月中旬発売予定



エコノミータイプ

PHP72S×2　Ra 70　FHP32W×3灯 相当

ERK8500W　¥43,800
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
PHP72S-N750B×2
◯昼白色タイプ(5000K)
消費電力 55W（52W）：100%時
70%調光時：34W（33W）



PHP72S×2　Ra 85　FHP32W×3灯(85%調光時) 相当

ERK8501W　¥43,800
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
PHP72S-N850B×2
◯昼白色タイプ(5000K)
消費電力 55W（52W）：100%時
70%調光時：34W（33W）



PHP72S×2　Ra 85

▶明るさ相関表LEDZ24

ERK8502W　¥43,800
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
PHP72S-N840B×2
◯ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 55W（52W）：100%時
70%調光時：34W（33W）



枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：5.2kg
<調光兼用タイプ>
調光率：15-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、LEDZ26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶LEDZ384
(　W)：2011年秋予定バージョンアップW数

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、
5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくはLEDZ381をご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。