

# L series SQUARE BASE LIGHT

スクエア ベースライト グリッドモジュールタイプ

直付

直付  
タイプ




eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中  
特許出願中




高演色・省エネタイプ

## GHP24M×2 Ra 85

ERK8539W ¥55,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP24M-E850B×2  
○昼白色タイプ(5000K)  
消費電力 45W:100%時  
70%調光時:28W

FHP45W×2灯(85%調光時)相当




## GHP24M×2 Ra 85

ERK8540W ¥55,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP24M-E840B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 45W:100%時  
70%調光時:28W

FHP45W×2灯(85%調光時)相当



枠:白 反射板:白+高透過拡散カバー  
重:8.8kg  
UGR:22

<調光兼用タイプ>

調光率:15-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ 181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ 26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

直付  
タイプ




eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中  
特許出願中




ハイパワータイプ

## GHP24M×2 Ra 70

ERK8265W ¥53,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP24M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 65W:100%時  
70%調光時:41W

FHP45W×2灯相当




## GHP20M×2 Ra 70

ERK8267W ¥49,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP20M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 54W:100%時  
70%調光時:34W

FHP45W×2灯(85%調光時)相当



枠:白 反射板:白+高透過拡散カバー  
重:8.8kg  
UGR:22

<調光兼用タイプ>

調光率:10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ 181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ 26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384