

〔連結使用可能台数〕

- ・連結時は付属の連結コネクターをご利用ください。
- ・電源電圧 100V～242V 使用可能
- ・入力電流値（連結時合計）2.0A 以内でご利用ください。

型番	長さ		最大連結台数	入力電流 / 台
ERX9119S / ERX9120S ERX9029SA / ERX9030SB ERX9031SA / ERX9032SB	1172mm	100V 入力時	7 台	244mA
		200V 入力時	14 台	128mA
ERX9117S / ERX9118S ERX9023SA / ERX9024SB ERX9025SA / ERX9026SB	589mm	100V 入力時	14 台	125mA
		200V 入力時	28 台	66mA
ERX9115S / ERX9116S ERX9017SA / ERX9018SB ERX9019SA / ERX9020SB	298mm	100V 入力時	25 台	68mA
		200V 入力時	40 台	41mA


Ra 70

ERX9029SA ¥27,500

〔電源内蔵〕

- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

L20L-40B



17°x31°
レクタングル配光

意匠登録出願中

特許出願中


L20L Ra 85

ERX9032SB ¥27,500

〔電源内蔵〕

- 電球色タイプ(3000K)

L20L-H30V




Ra 70

ERX9031SA ¥27,500

〔電源内蔵〕

- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

L20L-40V




Ra 70

ERX9023SA ¥17,500

〔電源内蔵〕

- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

L10M-40B




L10M Ra 85

ERX9026SB ¥17,500

〔電源内蔵〕

- 電球色タイプ(3000K)

L10M-H30V




Ra 70

ERX9025SA ¥17,500

〔電源内蔵〕

- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

L10M-40V




Ra 70

ERX9017SA ¥12,500

〔電源内蔵〕

- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

L5S-40B




L5S Ra 85

ERX9020SB ¥12,500

〔電源内蔵〕

- 電球色タイプ(3000K)

L5S-H30V




Ra 70

ERX9019SA ¥12,500

〔電源内蔵〕

- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)



L5S-40V



簡易取付金具 (45°傾斜取付兼用)


RB-355N ¥500

<2個1組>



天井面や壁面
への取付不可。
水平面上向き
でお使い下
さい。


器具付属の簡易取付金具は、
(30°傾斜取付兼用)
水平面上向きでお使い下さい。



給電コネクター (口出し線タイプ)

RB-353N ¥1,000


L=1000
250V/2.5A



給電コネクター (端子台タイプ)

RB-356N ¥1,600

L=120
250V/2.5A



連結コネクションコード

RB-354N ¥800

L=200
250V/2.5A

