

〈連結使用可能台数〉


- ・連結時は付属の連結コネクタをご利用ください。
- ・電源電圧 100V ~ 242V 使用可能
- ・入力電流値 (連結時合計) 2.0A 以内でご利用ください。

型番	長さ		最大連結台数	入力電流 / 台
ERX9119S / ERX9120S ERX9030SD ERX9031SC / ERX9032SD	1181mm	100V 入力時	7 台	244mA
		200V 入力時	14 台	128mA
ERX9117S / ERX9118S ERX9024SD ERX9025SC / ERX9026SD	597mm	100V 入力時	14 台	125mA
		200V 入力時	28 台	66mA
ERX9115S / ERX9116S ERX9018SD ERX9019SC / ERX9020SD	306mm	100V 入力時	25 台	68mA
		200V 入力時	40 台	41mA




L20L 非調光タイプ NEW

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
**ERX9031SC ¥26,500 円**  
L20L-E840V (電源内蔵)  
消費電力:22.8W




○電球色タイプ(3000K)  
**ERX9032SD ¥26,500 円**  
L20L-E830V (電源内蔵)  
消費電力:22.8W




L10M 非調光タイプ NEW

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
**ERX9025SC ¥17,500 円**  
L10M-E840V (電源内蔵)  
消費電力:11.7W




○電球色タイプ(3000K)  
**ERX9026SD ¥17,500 円**  
L10M-E830V (電源内蔵)  
消費電力:11.7W




L5S 非調光タイプ NEW



○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
**ERX9019SC ¥12,500 円**  
L5S-E840V (電源内蔵)  
消費電力:6.2W



○電球色タイプ(3000K)  
**ERX9020SD ¥12,500 円**  
L5S-E830V (電源内蔵)  
消費電力:6.2W




簡易取付金具 (45°傾斜取付兼用)  
**RB-355N ¥500 円**  
<2個1組>



天井面や壁面への取付不可。  
水平面上向き  
でお使い下さい。


器具付属の簡易取付金具は、  
(30°傾斜取付兼用)  
水平面上向き  
でお使い下さい。



給電コネクタ (口出し線タイプ)

**RB-353N ¥1,000 円**

L=1000  
250V/2.5A



給電コネクタ (端子台タイプ)

**RB-356N ¥1,600 円**

L=120  
250V/2.5A



連結コネクションコード

**RB-354N ¥800 円**

L=200  
250V/2.5A

