


ベース配光

- eco green | eco 省エネ
- 電源内蔵 | V Free 100-242
- LED光源寿命 40,000時間
- 意匠登録出願中



ハイパワータイプ

L126L Ra 82

L=1181mm <単体/連結給電用>
 ○昼白色タイプ(5000K)
ERX9167S ¥27,500 箇
 <100-242V> <電源内蔵>
 L126L-L850F

L=1181mm <連結中間/終端用>
 ○昼白色タイプ(5000K)
ERX9170S ¥27,500 箇
 <100-242V> <電源内蔵>
 L126L-L850F

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9168S ¥27,500 箇
 <100-242V> <電源内蔵>
 L126L-L840F



○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9171S ¥27,500 箇
 <100-242V> <電源内蔵>
 L126L-L840F

LEDラインユニット
消費電力 29.7W

アルミ(アルマイト仕上)
乳白マットアクリル
重: 1.1kg

調光不可/LED交換不可
取付金具2個付
連結コネクタ付

FHF32W×1灯(定格出力)相当



■連結使用可能台数



- ・連結時は付属の連結コネクタをご利用下さい。
- ・連結時の終端は必ず連結中間/終端用をお使いください。
- ・電源電圧100V~242V使用可能。
- ・入力電流値(連結時合計)7.0A以内でご利用下さい。



単体/連結給電用	L=1181mm タイプ/1台	L=597mm タイプ/1台	L=354mm	連結中間/終端用	L=1181mm タイプ	連結合計
100V 入力時	317 mA	185 mA	108 mA	100V 入力時	317 mA	7.0A (以下で ご利用ください)
200V 入力時	158 mA	94 mA	55 mA	200V 入力時	158 mA	

+ × ≦

■付属取付金具

スリムチューブ/スクエアチューブ/ブロック/ジョベルタイプ



■連結時取付ピッチ

給電用灯体サイズ	ピッチA (mm)
L:1181mm タイプ	1165
L:597mm タイプ	581
L:354mm タイプ	338

