


# LEDZ<sup>®</sup> TUBE-SsTYPE series



ベースライト  
直付 反射笠付形

## 40Wタイプ



電源内蔵		ECO green	ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	登録済 特許出願済
		白 重: 2.8kg				


反射笠付形(2灯用)

器具本体 ERK9112W ¥8,500(ユニット別売)

Smart LEDZ	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当	
	ホワイトチューブユニット	オプティカルチューブユニット	
	本体 ERK9112W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥32,100 施	本体 ERK9112W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥33,500 施	
	電源内蔵タイプ 消費電力 41.4W <無線調光タイプ> 調光可能 調光率5~100% 無線モジュール付	電源内蔵タイプ 消費電力 41.4W <無線調光タイプ> 調光可能 調光率5~100% 無線モジュール付	

非調光タイプ	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当	エコノミータイプ FLR40W×2灯用器具 相当	超エコノミータイプ FL40W×2灯用器具 相当
	ホワイトチューブユニット	ホワイトチューブユニット	ホワイトチューブユニット
	本体 ERK9112W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥28,500 施	本体 ERK9112W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥27,500 施	本体 ERK9112W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥24,900 施
	電源内蔵タイプ 消費電力 39.2W 調光不可	電源内蔵タイプ 消費電力 26.2W 調光不可	電源内蔵タイプ 消費電力 19.6W 調光不可

## 40Wタイプ



電源外付		調光/非調光兼用型	ECO green	ECO 省エネ	調光可能	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	登録済 特許出願済
		消費電力 39.1W 白 重: 3.7kg 無線モジュール付 <無線調光タイプ>調光率: 5~100%						

反射笠付形(2灯用)

器具本体 ERK9358W(100-242V) ¥12,600(モジュール別売)

Smart LEDZ	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当	
	ホワイトチューブモジュール	オプティカルチューブモジュール	
	本体 ERK9358W 専用モジュール×2 (別売) セット価格 ¥31,800 施 (電源ユニット内蔵)	本体 ERK9358W 専用モジュール×2 (別売) セット価格 ¥32,200 施 (電源ユニット内蔵)	
	電源外付タイプ 星白色 5000K RA-653N ¥9,600 82 ナチュラルホワイト 4000K RA-653W ¥9,600 82 温白色 3500K RA-653WW ¥9,600 82	電源外付タイプ 星白色 5000K RA-655N ¥9,800 82 ナチュラルホワイト 4000K RA-655W ¥9,800 82	

弊社LEDモジュール/電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け/取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくは P.545をご確認ください。

<無線信号制御方式>スマートレズシステム ▶P.41  
メンテナンス用LEDモジュール/ユニット(別売) ▶P.547

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。