

100
埋込穴

グレアレス ベースダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

FHT32W 器具相当
900TYPE

※鏡面マット ▶P.48 ※ホワイト ▶P.51
※ブラック ▶P.56 ※軒下用 ▶P.862



本体価格

¥13,800

(電源ユニット別売)

消費電力


調 14.2W [100-242V]
■ 14.5W [100-242V]
□ 13.9W [100-242V]
色 14.2W [100V]

本体 100
埋込穴

広角／超広角38°



超広角51°



電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光 NEW

RX-360NA ¥5,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥18,800

重: 0.6kg (本体込)
寸法 H:39 L:160

Fit / Fit Plus NEW

FX-391N ¥5,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥18,800

重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御 NEW

RX-367NA ¥8,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥21,800

重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率: 5~100%

位相制御

RX-408N ¥8,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥21,800

重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率: 1~100%

LEDモジュール付

枠: アルミダイキャスト

(W: 白艶消 / B: 黒艶消)

コーン: アルミ (鏡面仕上)

電源ユニット別売 (別置形)

断熱施工不可

LED交換不可

注: 本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

カットオフ
アングル 40°


Glare Cut 40° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 意匠 登録済

29°
[ビーム角 32°]
広角配光



4000K (ナチュラルホワイト) Ra83


ERD5344WA (白)



定格光束 915lm
調 14.2w 64.4lm/W ■ 14.5w 63.1lm/W
□ 13.9w 65.8lm/W 色 14.2w 64.4lm/W

3500K (温白色) Ra83


ERD5346WA (白)



定格光束 896lm
調 14.2w 63.0lm/W ■ 14.5w 61.7lm/W
□ 13.9w 64.4lm/W 色 14.2w 63.0lm/W

3000K (電球色) Ra85


ERD5348WA (白)
ERD5348BA (黒)



定格光束 831lm
調 14.2w 58.5lm/W ■ 14.5w 57.3lm/W
□ 13.9w 59.7lm/W 色 14.2w 58.5lm/W

2700K (電球色) Ra85


ERD7792W (白)
ERD7792B (黒)



定格光束 774lm
調 14.2w 54.5lm/W ■ 14.5w 53.3lm/W
□ 13.9w 55.6lm/W 色 14.2w 54.5lm/W

2800K HI-CRI ナチュラル Ra98

ERD5350WA (白)
ERD5350BA (黒)




定格光束 633lm
調 14.2w 44.5lm/W ■ 14.5w 43.6lm/W
□ 13.9w 45.5lm/W 色 14.2w 44.5lm/W

38°
[ビーム角 42°]
超広角配光




ERD5345WA (白)




定格光束 956lm
調 14.2w 67.3lm/W ■ 14.5w 65.9lm/W
□ 13.9w 68.7lm/W 色 14.2w 67.3lm/W

ERD5347WA (白)




定格光束 937lm
調 14.2w 65.9lm/W ■ 14.5w 64.6lm/W
□ 13.9w 67.4lm/W 色 14.2w 65.9lm/W

ERD5349WA (白)
ERD5349BA (黒)




定格光束 869lm
調 14.2w 61.1lm/W ■ 14.5w 59.9lm/W
□ 13.9w 62.4lm/W 色 14.2w 61.1lm/W

ERD7793W (白)
ERD7793B (黒)



定格光束 832lm
調 14.2w 58.5lm/W ■ 14.5w 57.3lm/W
□ 13.9w 59.8lm/W 色 14.2w 58.5lm/W

ERD5351WA (白)
ERD5351BA (黒)




定格光束 662lm
調 14.2w 46.6lm/W ■ 14.5w 45.6lm/W
□ 13.9w 47.6lm/W 色 14.2w 46.6lm/W

カットオフ
アングル 35°

※オプションレンズ・ルーパは使用できません。 Glare Cut 35° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83


ERD7535W (白)



定格光束 1147lm
調 14.2w 80.7lm/W ■ 14.5w 79.1lm/W
□ 13.9w 82.5lm/W 色 14.2w 80.7lm/W

3500K (温白色) Ra83


ERD7536W (白)



定格光束 1124lm
調 14.2w 79.1lm/W ■ 14.5w 77.5lm/W
□ 13.9w 80.8lm/W 色 14.2w 79.1lm/W

3000K (電球色) Ra85


ERD7537W (白)
ERD7537B (黒)



定格光束 1042lm
調 14.2w 73.3lm/W ■ 14.5w 71.8lm/W
□ 13.9w 74.9lm/W 色 14.2w 73.3lm/W

2700K (電球色) Ra85


ERD7796W (白)
ERD7796B (黒)



定格光束 998lm
調 14.2w 70.2lm/W ■ 14.5w 68.8lm/W
□ 13.9w 71.7lm/W 色 14.2w 70.2lm/W

2800K HI-CRI ナチュラル Ra98

ERD7538W (白)
ERD7538B (黒)



定格光束 770lm
調 14.2w 54.2lm/W ■ 14.5w 53.1lm/W
□ 13.9w 55.3lm/W 色 14.2w 54.2lm/W

OPTION



スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.502

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
RX-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥17,800
▶P.508

RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.508

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-216WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000
▶P.509

NEW
RX-411W
(100V) (50/60Hz)
¥15,800
▶P.509

GRAFIK Eye. QS
OLUTRON.
▶P.506

※OLUTRON・JORAFIG Eyeは
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。



ディフュージョン
レンズ
RB-574C
¥1,800

※オプションは全て併用不可です。
※スプレッドレンズは超広角配光使用時には有効効果が得られません。
※オプションは51°配光には使用できません。



スプレッド
レンズ
RB-578C
¥1,800



ハニカム
ルーパ
RB-582B
¥5,500

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) □ PWM信号制御 色 位相制御 9 グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供させていただきます。
(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.957をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様は、開発中のため
最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。
LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べてワット数があるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。