

CDM-R35W 器具相当
1400TYPE カットオフアングル35°

※鏡面 ▶P.41 ※鏡面マット▶P.47
※ブラック ▶P.55



Glare Cut
35° 断熱施工
不可 LED光源寿命
40,000時間



LEDモジュール [NEW]
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可
注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格
¥13,800
(電源ユニット別売)

消費電力
非 21.0W [100-242V]
黒 21.3W [100-242V]
白 20.3W [100-242V]
緑 20.5W [100V]



[別売] 専用別置電源ユニット

非調光
RX-359N ¥6,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥20,300
重: 0.8kg (本体込)
寸法 H:41 L:220

Fit/Fit Plus NEW
FX-390N ¥6,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥20,300
重: 0.8kg (本体込)
寸法 H:41 L:220
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御
RX-366N ¥9,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥23,300
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:44 L:220
調光率: 5~100%

位相制御
RX-407N ¥9,500
本体価格: ¥13,800


セット価格 ¥23,300
重: 0.8kg (本体込)
寸法 H:39 L:210
調光率: 1~100%

51°
[ビーム角]
57°
超広角配光




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD7816W




3500K (温白色) Ra83

ERD7817W




3000K (電球色) Ra85

ERD7818W



2700K (電球色) Ra85

ERD7819W



FHT32W 器具相当
900TYPE カットオフアングル35°

※鏡面 ▶P.42 ※鏡面マット▶P.48
※ブラック ▶P.56



Glare Cut
35° 断熱施工
不可 LED光源寿命
40,000時間



LEDモジュール [NEW]
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可
注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格
¥13,800
(電源ユニット別売)

消費電力
非 14.2W [100-242V]
黒 14.5W [100-242V]
白 13.9W [100-242V]
緑 14.2W [100V]



[別売] 専用別置電源ユニット

非調光 NEW
RX-360NA ¥5,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥18,800
重: 0.6kg (本体込)
寸法 H:39 L:160

Fit/Fit Plus NEW
FX-391N ¥5,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥18,800
重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御 NEW
RX-367NA ¥8,000
本体価格: ¥13,800

セット価格 ¥21,800
重: 0.6kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率: 5~100%

位相制御
RX-408N ¥8,000
本体価格: ¥13,800


セット価格 ¥21,800
重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率: 1~100%

51°
[ビーム角]
57°
超広角配光




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD7816W




3500K (温白色) Ra83

ERD7817W




3000K (電球色) Ra85

ERD7818W



2700K (電球色) Ra85

ERD7819W



OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.502

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.508

RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.508

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz)
¥12,000
▶P.509

NEW
RX-411W (100V) (50/60Hz)
¥15,800
▶P.509

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
▶P.506
※LUTRON JI GRAFIK Eye. QSは
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫、塵埃などがある場所では
ご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレゾシステム▶P.502
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.964