

100 グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

12V IRC
ミニハロゲン球 50W 器具相当
900TYPE


鏡面マット ▶P.73 軒下用 ▶P.872
ホワイト ▶P.78
ブラック ▶P.82

Glare Cut 40° 30° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



本体価格 **¥14,800**
(電源ユニット別売)

消費電力
 ■ 14.2W [100-242V]
 ■ 14.5W [100-242V]
 ■ 13.9W [100-242V]
 ■ 14.2W [100V]



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可

別売 専用別置電源ユニット

非調光 NEW	Fit/Fit Plus NEW	PWM制御 NEW	位相制御
RX-360NA ¥5,000 本体価格: ¥14,800	FX-391N ¥5,000 本体価格: ¥14,800	RX-367NA ¥8,000 本体価格: ¥14,800	RX-408N ¥8,000 本体価格: ¥14,800
セット価格 ¥19,800 重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:39 L:160	セット価格 ¥19,800 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:39 L:160 無線モジュール付 調光率: 5~100%	セット価格 ¥22,800 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:39 L:160 調光率: 5~100%	セット価格 ¥22,800 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:36 L:160 調光率: 1~100%

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83	3500K (温白色) Ra83	3000K (電球色) Ra85	2700K (電球色) Ra85	2800K (Hi-CRI ナチュラル) Ra98
------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------

16°
[ビーム角 16°]
狭角配光

ERD5352WA (白)
ERD5355WA (白)
ERD5358WA (白)
ERD5358BA (黒)

定格光束 981lm
■ 14.2w 69.0lm/W ■ 14.5w 67.6lm/W
■ 13.9w 70.5lm/W ■ 14.2w 69.0lm/W

ERD5352WA (白)
ERD5355WA (白)
ERD5358WA (白)
ERD5358BA (黒)

定格光束 961lm
■ 14.2w 67.6lm/W ■ 14.5w 66.2lm/W
■ 13.9w 69.1lm/W ■ 14.2w 67.6lm/W

ERD5358WA (白)
ERD5358BA (黒)

定格光束 890lm
■ 14.2w 62.6lm/W ■ 14.5w 61.3lm/W
■ 13.9w 64.0lm/W ■ 14.2w 62.6lm/W

ERD7832W (白)
ERD7832B (黒)

定格光束 853lm
■ 14.2w 60.0lm/W ■ 14.5w 58.8lm/W
■ 13.9w 61.3lm/W ■ 14.2w 60.0lm/W

ERD5361WA (白)
ERD5361BA (黒)

定格光束 679lm
■ 14.2w 47.8lm/W ■ 14.5w 46.8lm/W
■ 13.9w 48.8lm/W ■ 14.2w 47.8lm/W

ERD5353WA (白)
ERD5356WA (白)
ERD5359WA (白)
ERD5359BA (黒)

定格光束 1085lm
■ 14.2w 76.4lm/W ■ 14.5w 74.8lm/W
■ 13.9w 78.0lm/W ■ 14.2w 76.4lm/W

21°
[ビーム角 22°]
中角配光

ERD5353WA (白)
ERD5356WA (白)
ERD5359WA (白)
ERD5359BA (黒)

定格光束 1063lm
■ 14.2w 74.8lm/W ■ 14.5w 73.3lm/W
■ 13.9w 76.4lm/W ■ 14.2w 74.8lm/W

ERD5356WA (白)
ERD5359WA (白)
ERD5359BA (黒)

定格光束 985lm
■ 14.2w 69.3lm/W ■ 14.5w 67.9lm/W
■ 13.9w 70.8lm/W ■ 14.2w 69.3lm/W

ERD7833W (白)
ERD7833B (黒)

定格光束 944lm
■ 14.2w 66.4lm/W ■ 14.5w 65.1lm/W
■ 13.9w 67.9lm/W ■ 14.2w 66.4lm/W

ERD5362WA (白)
ERD5362BA (黒)

定格光束 750lm
■ 14.2w 52.8lm/W ■ 14.5w 51.7lm/W
■ 13.9w 53.9lm/W ■ 14.2w 52.8lm/W

ERD5354WA (白)
ERD5357WA (白)
ERD5360WA (白)
ERD5360BA (黒)

定格光束 1073lm
■ 14.2w 75.5lm/W ■ 14.5w 74.0lm/W
■ 13.9w 77.1lm/W ■ 14.2w 75.5lm/W

ERD5357WA (白)
ERD5360WA (白)
ERD5360BA (黒)

定格光束 1052lm
■ 14.2w 74.0lm/W ■ 14.5w 72.5lm/W
■ 13.9w 75.6lm/W ■ 14.2w 74.0lm/W

29°
[ビーム角 30°]
広角配光

ERD7834W (白)
ERD7834B (黒)

定格光束 934lm
■ 14.2w 65.7lm/W ■ 14.5w 64.4lm/W
■ 13.9w 67.1lm/W ■ 14.2w 65.7lm/W

ERD5363WA (白)
ERD5363BA (黒)

定格光束 743lm
■ 14.2w 52.3lm/W ■ 14.5w 51.2lm/W
■ 13.9w 53.4lm/W ■ 14.2w 52.3lm/W

ERD5363WA (白)
ERD5363BA (黒)

ベースダウン
ウォールウォッシャー
ユニバーサルダウン
Mini50
ピンホールダウン

OPTION

スマートシステム (無線信号制御方式) ▶P.502
 ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239WB (100V) X-240WB (200V-254V) ¥17,800 国 ▶P.508
RX-382W (100V) ¥17,800 国 ▶P.508

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) [NEW]
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000 国 ▶P.509
RX-411W (100V) (50/60Hz) ¥15,800 国 ▶P.509

GRAFIK Eye QS LUTRON ▶P.506
 ディフュージョンレンズ **RB-574C ¥1,800**
 スプレッドレンズ **RB-578C ¥1,800**
 ハニカムルーバ **RB-582B ¥5,500**
 フレアカットルーバ **RB-587B ¥4,500**

狭角配光用 OPTION

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ PWM信号制御 ■ 位相制御

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)詳しくはP.957をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様は、開発中のため最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べ、ラックキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。