

ベースダウンライト 浅型白/黒コーン

LEDZ ARCHI series

75
埋込穴

テクニカルライト

グレアレスダウンライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

LEDZ LAMP

什器・生鮮食品用照明

Archi

Rs

リニューアル
プレート

CORE75

Mid
Power

LEDZ
LAMP

シーリング
ダウン

FHT24W 器具相当
600TYPE

eco green Glare Cut 15° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間




LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ
(W:白艶消/B:黒艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥11,300
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 7.3W [100-242V]
■ 7.9W [100-242V]
■ 8.0W [100-242V]
■ 7.6W [100V]

本体 75
埋込穴
2 85
φ82



別売 専用別置電源ユニット

非調光 NEW
RX-361NA ¥3,500
本体価格: ¥11,300

セット価格 **¥14,800**
重: 0.5kg (本体込)
寸法 H:39 L:160

※天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。

Fit Fit Plus NEW
FX-392N ¥3,500
本体価格: ¥11,300

セット価格 **¥14,800**
重: 0.6kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率: 5~100%

※天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。

PWM制御 NEW
RX-368NA ¥6,500
本体価格: ¥11,300

セット価格 **¥17,800**
重: 0.6kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率: 5~100%

※天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。

位相制御 NEW
RX-409N ¥6,500
本体価格: ¥11,300

セット価格 **¥17,800**
重: 0.6kg (本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率: 1~100%

※天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

3500K (温白色) Ra83


2700K (電球色) Ra85

3000K (電球色) Ra93

58°/59°
[ビーム角]
76°/78°
超広角配光




ERD7785W (白)
白コーン




定格光束 808lm
■ 7.3W 110.6lm/W ■ 7.9W 102.2lm/W
■ 8.0W 101.0lm/W ■ 7.6W 106.3lm/W

ERD7786W (白)
白コーン




定格光束 800lm
■ 7.3W 109.5lm/W ■ 7.9W 101.2lm/W
■ 8.0W 100.0lm/W ■ 7.6W 105.2lm/W

ERD6603W (白)
白コーン




定格光束 726lm
■ 7.3W 99.4lm/W ■ 7.9W 91.8lm/W
■ 8.0W 90.7lm/W ■ 7.6W 95.5lm/W

ERD7787W (白)
白コーン




定格光束 675lm
■ 7.3W 92.4lm/W ■ 7.9W 85.4lm/W
■ 8.0W 84.3lm/W ■ 7.6W 88.8lm/W

ERD7785B (黒)
黒コーン




定格光束 787lm
■ 7.3W 107.8lm/W ■ 7.9W 99.6lm/W
■ 8.0W 98.3lm/W ■ 7.6W 103.5lm/W

ERD7786B (黒)
黒コーン




定格光束 780lm
■ 7.3W 106.8lm/W ■ 7.9W 98.7lm/W
■ 8.0W 97.5lm/W ■ 7.6W 102.6lm/W

ERD6603B (黒)
黒コーン



定格光束 707lm
■ 7.3W 96.8lm/W ■ 7.9W 89.4lm/W
■ 8.0W 88.3lm/W ■ 7.6W 93.0lm/W

ERD7787B (黒)
黒コーン



定格光束 658lm
■ 7.3W 90.1lm/W ■ 7.9W 83.2lm/W
■ 8.0W 82.2lm/W ■ 7.6W 86.5lm/W

OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.502

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.508

RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.508

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000
▶P.509

NEW
LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-411W
(100V) (50/60Hz)
¥15,800
▶P.509

GRAFIK Eye. QS
▶LUTRON.
▶P.506
※LUTRON J. GRAFIK Eye. は
Lutron Electronics Co., Inc. の登録商標です。

非調光 Smart LEDZ Fit/Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になりませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレゾシステム▶P.502
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.964