

FHT42W 器具相当  
1400TYPE

V Free 100-242 電源内蔵 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール付  
枠・コーン:アルミダイキャスト  
(白艶消)  
下面カバー:樹脂(透明消)  
断熱施工不可  
LED交換不可

消費電力  
■ 13.4W[100-242V]  
■ 13.7W[100-242V]  
<無線調光タイプ>  
無線モジュール付  
調光率:5~100%

本体 150埋込穴 ※[ ]は非調光  
φ165  
重:0.8kg

150埋込穴

61°


ビーム角 94°

超広角配光

5000K (昼白色) Ra82

■ ERD6105W ¥13,800

NEW ■ EFD3749W ¥13,800




定格光束 1435lm  
■ 13.4W 107lm/W ■ 13.7W 104.7lm/W

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

■ ERD6106W ¥13,800

NEW ■ EFD3750W ¥13,800




定格光束 1315lm  
■ 13.4W 98.1lm/W ■ 13.7W 95.9lm/W

3500K (温白色) Ra82

■ ERD6107W ¥13,800

NEW ■ EFD6088W ¥13,800




定格光束 1294lm  
■ 13.4W 96.5lm/W ■ 13.7W 94.4lm/W

3000K (電球色) Ra82

■ ERD6108W ¥13,800

NEW ■ EFD3752W ¥13,800



定格光束 1257lm  
■ 13.4W 93.8lm/W ■ 13.7W 91.7lm/W

FHT42W 器具相当  
1400TYPE

V Free 100-242 電源内蔵 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール付  
枠・コーン:アルミダイキャスト  
(白艶消)  
下面カバー:樹脂(透明消)  
断熱施工不可  
LED交換不可

消費電力  
■ 13.4W[100-242V]  
■ 13.7W[100-242V]  
<無線調光タイプ>  
無線モジュール付  
調光率:5~100%

本体 125埋込穴 ※[ ]は非調光  
φ140  
重:0.6kg

125埋込穴

61°


ビーム角 94°

超広角配光

3500K アパレルホワイト Ra95

■ ERD6109W ¥13,800

NEW ■ EFD5328W ¥13,800




定格光束 790lm  
■ 13.4W 58.9lm/W ■ 13.7W 57.6lm/W

3000K アパレルホワイト Ra95

■ ERD6110W ¥13,800

NEW ■ EFD5329W ¥13,800



定格光束 752lm  
■ 13.4W 56.1lm/W ■ 13.7W 54.8lm/W

OPTION

スマートレズシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.502

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZIには適合しません) ⑨グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫、塵埃などがある場所ではご利用になれませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。