

グレアレススポットライト ショートフード

LEDZ ARCHI series

12V IRC

ミニハロゲン球 50W 器具相当
900TYPE

100V	電源 内蔵	位相制御	130°	355°	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	特許 登録済
------	----------	------	------	------	---------------------	-----------	-----------



特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

LEDモジュール

本体：アルミダイキャスト
(W：白艶消／B：黒艶消)
重：0.6kg
電源内蔵
LED交換不可
※水平方向より上向きに照射する
場合、オプションを使用しない
てください。


本体価格

¥15,800
(電源内蔵)

消費電力


9.7W [100V]
調光率：10～100%

本体




4200K アパレル ホワイト Ra96

16°
[ビーム角 17°]
中角配光




3500K アパレル ホワイト Ra96

ERS4814WB (白)
ERS4814BB (黒)




3000K アパレル ホワイト Ra96

ERS4817WB (白)
ERS4817BB (黒)







2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98





ERS5143WB (白)
ERS5143BB (黒)



30°
[ビーム角 32°]
広角配光



58°
[ビーム角 72°]
超広角配光



OPTION

 ハニカム ルーバ RB-487B ¥4,500	 スプレッド レンズ RB-493F ¥4,500	 ディフュージョン レンズ RB-490F ¥2,800
--------------------------------------	---------------------------------------	--

※レンズの併用はできません。※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC ¥12,000
(100V) (50/60Hz)
3路オフライトスイッチ付
樹脂(白) 重 0.2kg
▶P.509

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-411W ¥15,800
(100V) (50/60Hz)
3路オフライトスイッチ付
樹脂(白) 重 0.3kg
▶P.509

Smart LEDZ Fit/Fit Plus用
位相調光ユニット
FX-426N ¥21,000
(100V) (50/60Hz)
▶P.503

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様は、開発中のため
最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ワット数があるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。