

軒下用グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

LEDZ GLARE-LESS series

100
埋込穴

CDM-T 35W 器具相当
1400TYPE

※屋内用▶P.61

Glare Cut
40°

断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000時間



LEDモジュール 16
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
ガラス:透明消硬質ガラス
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格

¥21,000
(電源ユニット別売)

消費電力

非 21.0W [100-242V]
F 21.3W [100-242V]
P 20.3W [100-242V]
位 20.5W [100V]

電源ユニット



本体 100
埋込穴

ウォールウォッシャー



別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-359N ¥6,500
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥27,500
重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:41 L:220

Fit/Fit Plus NEW

FX-390N ¥6,500
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥27,500
重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:41 L:220
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御

RX-366N ¥9,500
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥30,500
重: 1.1kg (本体込)
寸法 H:44 L:220
調光率: 5~100%

位相制御

RX-407N ¥9,500
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥30,500
重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:39 L:210
調光率: 1~100%

3500K (温白色) Ra83


3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85


2800K HI-CRI ナチュラル Ra98

WW


ウォールウォッシャー配光




ERD5417WA




ERD5418WA



ERD7830W



ERD5419WA



CDM-R35W 器具相当
900TYPE

※屋内用▶P.62

Glare Cut
40°

断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000時間



LEDモジュール 16
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
ガラス:透明消硬質ガラス
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格

¥21,000
(電源ユニット別売)

消費電力

非 14.2W [100-242V]
F 14.5W [100-242V]
P 13.9W [100-242V]
位 14.2W [100V]

電源ユニット



本体 100
埋込穴

ウォールウォッシャー



別売 専用別置電源ユニット

非調光 NEW

RX-360NA ¥5,000
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥26,000
重: 0.8kg (本体込)
寸法 H:39 L:160

Fit/Fit Plus NEW

FX-391N ¥5,000
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥26,000
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率: 5~100%

スマートレゾシステムは屋
内に設置してください。操作端
末との直接通信で制御可能です。
▶P.500

PWM制御 NEW

RX-367NA ¥8,000
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥29,000
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率: 5~100%

位相制御

RX-408N ¥8,000
本体価格: ¥21,000

セット価格 ¥29,000
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率: 1~100%

3500K (温白色) Ra83


3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85


2800K HI-CRI ナチュラル Ra98

WW


ウォールウォッシャー配光




ERD5417WA




ERD5418WA



ERD7830W



ERD5419WA



OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.502

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800 円
▶P.508

RX-382W (100V)
¥17,800 円
▶P.508

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
NEW
RX-116WC (100V) (50/60Hz)
¥12,000 円
▶P.509

RX-411W (100V) (50/60Hz)
¥15,800 円
▶P.509

GRAFIK Eye QS
LUTRON.
▶P.506
※LUTRON J. GRAFIK Eye は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」▶P.970
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.975)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式)スマートレゾシステム▶P.502
スマートレゾシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。▶P.500

アウトドアライト

スポットライト

フラッドライト

ベースライト

ダウンライト

シーリング・ブラケット

庭園灯・ポール灯

SD

TUBE

グレアレス
ダウン

ベース
ダウン

シーリング
ダウン