

調光調色デザインベースライト 電源内蔵

Tunable LEDZ

Linear 32

V Free
100-242LED光源寿命
40,000時間

Ra 82


L:1500タイプ

調光タイプ
ユニット
6500K-2700K相当Fit/Fit Plus
FAD-814X消費電力 26.2W (100-242V)
¥20,000 (電源内蔵)

直付 直付タイプ

L:1500タイプ ERK1070W (本体:単体/連結兼用) ¥29,900 (ユニット別売)
ERK1070B (本体:単体/連結兼用)L:1200タイプ ERK9993WA (本体:単体/連結兼用) ¥28,900 (ユニット別売)
ERK9993B (本体:単体/連結兼用)定格光束 / セット価格
固有エネルギー消費効率2701 lm 103.0 lm/W 本体 ¥29,900
重: 4.2kg ユニット(下配光) ¥20,000
セット価格 ¥49,900

L:1200タイプ

調光タイプ
ユニット
6500K-2700K相当Fit/Fit Plus
FAD-815X消費電力 20.7W (100-242V)
¥17,500 (電源内蔵)2162 lm 104.4 lm/W 本体 ¥28,900
重: 3.5kg ユニット(下配光) ¥17,500
セット価格 ¥46,400本体:アルミ(W:白/B:黒)
ユニット別売
給電コネクタ別売:
RK-581N/RK-566N

Linear 32 / Linear 32

V Free
100-242LED光源寿命
40,000時間

Ra 82

L:1500タイプ

調光タイプ
配光タイプ
ユニット
6500K-2700K相当

上配光ユニット(リニア32 L:1200タイプ)

上下配光
利用時 FAD-815X
消費電力 20.7W (100-242V)
¥17,500 (電源内蔵)

下配光ユニット(リニア32 L:1500タイプ)

FAD-814X
消費電力 26.2W (100-242V)
¥20,000 (電源内蔵)下配光
利用時

下配光ユニット(リニア32 L:1500タイプ)

FAD-814X
消費電力 26.2W (100-242V)
¥20,000 (電源内蔵)

埋込 ペンダントタイプ

L:1500タイプ ERK1070W (本体:単体/連結兼用) ¥29,900 (ユニット別売)
ERK1070B (本体:単体/連結兼用)L:1200タイプ ERK9993WA (本体:単体/連結兼用) ¥28,900 (ユニット別売)
ERK9993B (本体:単体/連結兼用)定格光束 / セット価格
固有エネルギー消費効率ユニット組み合わせ時
5414 lm 115.4 lm/W 本体 ¥29,900
消費電力 46.9W ユニット(上配光) ¥17,500
重: 6.0kg ユニット(下配光) ¥20,000
吊具(給電付) ¥6,400
吊具 ¥5,400
セット価格 ¥79,2002701 lm 103.0 lm/W 本体 ¥29,900
重: 5.4kg ユニット(下配光) ¥20,000
吊具(給電付) ¥6,400
吊具 ¥5,400
セット価格 ¥61,700

L:1200タイプ

調光タイプ
配光タイプ
ユニット
6500K-2700K相当


上配光ユニット(リニア32 L:900タイプ)

上下配光
利用時 FAD-816X
消費電力 15.5W (100-242V)
¥17,000 (電源内蔵)

下配光ユニット(リニア32 L:1200タイプ)

FAD-815X
消費電力 20.7W (100-242V)
¥17,500 (電源内蔵)下配光
利用時


下配光ユニット(リニア32 L:1200タイプ)

FAD-815X
消費電力 20.7W (100-242V)
¥17,500 (電源内蔵)ユニット組み合わせ時
4813 lm 132.9 lm/W 本体 ¥28,900
消費電力 36.2W ユニット(上配光) ¥17,000
重: 5.2kg ユニット(下配光) ¥17,500
吊具(給電付) ¥6,400
吊具 ¥5,400
セット価格 ¥75,2002162 lm 104.4 lm/W 本体 ¥28,900
重: 4.7kg ユニット(下配光) ¥17,500
吊具(給電付) ¥6,400
吊具 ¥5,400
セット価格 ¥58,200本体:アルミ(W:白/B:黒)
ユニット別売
給電コネクタ別売:
RK-566N
※上下配光利用時
は2本必要です。ペンダント・直付兼用タイプ
リニア32 (配線ダクト内蔵)
▶P.638

別売

給電コネクタ
(口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,000
L1000 300V / 6.0A
RK-566N ¥850
L200 300V / 6.0A

OPTION

吊具
RK-541W ¥5,400
白艶消・ワイヤー吊具(給電部品付)
RK-592W ¥6,400
配線工事用コード付
白艶消・ワイヤー送り配線コネクタ
RK-559N ¥800
L200mm
RK-560N ¥1,200
L400mm
300V / 5.0A

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率: 1~100%です。

※注) 従来のSmart LEDZには適合しません。

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラツキがあるため、
発光色明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。