

グレアレス ベースダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

FHT42W×2 器具相当
3000TYPE

※軒下用 ▶P.770

V Free 100-242	Glare Cut 40°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間
-------------------	------------------	------------	---------------------




LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格
¥20,000
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 36.9W [100-242V]
■ 37.2W [100-242V]
■ 36.8W [100-242V]

125埋込穴



電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-357N ¥9,500
本体価格: ¥20,000

セット価格 ¥29,500
重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:48 L:257

Fit/Fit Plus
FX-388N ¥9,500
本体価格: ¥20,000

セット価格 ¥29,500
重: 1.2kg (本体込) 寸法 H:48 L:257
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御
RX-364N ¥13,500
本体価格: ¥20,000

セット価格 ¥33,500
重: 1.3kg (本体込) 寸法 H:44 L:220
調光率: 5~100%



特注にて承ります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。

125埋込穴





4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

3500K (温白色) Ra83

3000K (電球色) Ra85





33°

ビーム角
35°
広角配光



40°

ビーム角
45°
超広角配光



FHT32W×2 器具相当
2400TYPE

※軒下用 ▶P.770

V Free 100-242	Glare Cut 40°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間
-------------------	------------------	------------	---------------------




LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格
¥20,000
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 28.3W [100-242V]
■ 28.7W [100-242V]
■ 28.0W [100-242V]

125埋込穴



電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-358N ¥8,500
本体価格: ¥20,000

セット価格 ¥28,500
重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:48 L:257

Fit/Fit Plus
FX-389N ¥8,500
本体価格: ¥20,000

セット価格 ¥28,500
重: 1.2kg (本体込) 寸法 H:48 L:257
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御
RX-365N ¥12,500
本体価格: ¥20,000

セット価格 ¥32,500
重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:44 L:220
調光率: 5~100%



特注にて承ります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。

125埋込穴





4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

3500K (温白色) Ra83

3000K (電球色) Ra85





33°

ビーム角
35°
広角配光



40°

ビーム角
45°
超広角配光



OPTION

スマートレズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) RX-382W (100V)
X-240WB (200V-254V) ¥17,800
¥39,800
▶P.192

GRAFIK Eye QS
LUTRON.
▶P.190
*LUTRON | GRAFIK Eyeは
Lutron Electronics Co. Inc.の登録商標です。

ディフュージョン
レンズ
RB-573C
¥1,800

スプレッド
レンズ
RB-577C
¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-581B
¥5,800

※オプションは全て併用不可です。
※スプレッドレンズは超広角配光使用時には有効な効果が得られません。

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いたしません。ご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184