

# グレアレス ベースダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

FHT32W 器具相当  
900TYPE

※鏡面マット▶P.212 ※ホワイト▶P.223  
※ブラック▶P.218 ※軒下用▶P.772



本体価格

¥10,300  
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 15.1W [100-242V]  
■ 15.0W [100-242V]  
■ 14.4W [100-242V]  
■ 14.8W [100V]

本体 75埋込穴



超広角53°

電源ユニット



LEDモジュール 16  
枠:アルミダイキャスト  
(W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミ(鏡面仕上)  
電源ユニット別売(別置型)  
LED交換不可  
断熱施工不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。  
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光  
RX-360NA ¥5,000  
本体価格:¥10,300

Fit/Fit Plus  
FX-391N ¥5,000  
本体価格:¥10,300

PWM制御  
RX-367NA ¥8,000  
本体価格:¥10,300

位相制御  
RX-408N ¥8,000  
本体価格:¥10,300

セット価格 ¥15,300

重:0.4kg(本体込)  
寸法 H:39 L:160

セット価格 ¥15,300

重:0.5kg(本体込)  
寸法 H:39 L:160  
無線モジュール付  
調光率:5~100%

セット価格 ¥18,300

重:0.5kg(本体込)  
寸法 H:36 L:160  
調光率:5~100%  
天井面より95mm以内に障害物がある場合は取付できません。

セット価格 ¥18,300

重:0.5kg(本体込)  
寸法 H:36 L:160  
調光率:1~100%


カットオフ  
アングル 40°

Glare Cut 40° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間

75埋込穴


28°

ビーム角 29°  
広角配光



4000K(ナチュラルホワイト) Ra83


ERD8734W (白) ○



定格外径 752mm LKC2D15695A11  
■ 15.1W 49.8lm/W ■ 15.0W 50.1lm/W  
■ 14.4W 52.2lm/W ■ 14.8W 50.8lm/W

3500K(温白色) Ra83


ERD5380WB (白) ○



定格外径 738mm LKC2D15679A11  
■ 15.1W 48.8lm/W ■ 15.0W 49.2lm/W  
■ 14.4W 51.2lm/W ■ 14.8W 49.8lm/W

3000K(電球色) Ra83


ERD5382WB (白) ○  
ERD5382BB (黒) ○



定格外径 714mm LKC2D15683A11  
■ 15.1W 47.2lm/W ■ 15.0W 47.6lm/W  
■ 14.4W 49.5lm/W ■ 14.8W 48.2lm/W

2700K(電球色) Ra83


ERD7794WA (白) ○  
ERD7794BA (黒) ○



定格外径 681mm LKC2D15691A11  
■ 15.1W 45.0lm/W ■ 15.0W 45.4lm/W  
■ 14.4W 47.2lm/W ■ 14.8W 46.0lm/W

2800K(HI-CRI ナチュラル) Ra98

ERD5384WB (白) ○  
ERD5384BB (黒) ○




定格外径 505mm LKC2D15685A11  
■ 15.1W 33.4lm/W ■ 15.0W 33.6lm/W  
■ 14.4W 35.0lm/W ■ 14.8W 34.1lm/W

41°

ビーム角 46°  
超広角配光




ERD8735W (白) ○




定格外径 876mm LKC3D15696A11  
■ 15.1W 58.0lm/W ■ 15.0W 58.4lm/W  
■ 14.4W 60.8lm/W ■ 14.8W 59.1lm/W

ERD5381WB (白) ○




定格外径 859mm LKC3D15680A11  
■ 15.1W 56.8lm/W ■ 15.0W 57.2lm/W  
■ 14.4W 59.6lm/W ■ 14.8W 58.0lm/W

ERD5383WB (白) ○  
ERD5383BB (黒) ○




定格外径 832mm LKC3D15684A11  
■ 15.1W 55.0lm/W ■ 15.0W 55.4lm/W  
■ 14.4W 57.7lm/W ■ 14.8W 56.2lm/W

ERD7795WA (白) ○  
ERD7795BA (黒) ○



定格外径 793mm LKC3D15692A11  
■ 15.1W 52.5lm/W ■ 15.0W 52.8lm/W  
■ 14.4W 55.0lm/W ■ 14.8W 53.5lm/W

ERD5385WB (白) ○  
ERD5385BB (黒) ○



定格外径 588mm LKC3D15686A11  
■ 15.1W 38.9lm/W ■ 15.0W 39.2lm/W  
■ 14.4W 40.8lm/W ■ 14.8W 39.7lm/W


カットオフ  
アングル 35°

※オプションレンズ・ルーバは使用できません。  
Glare Cut 35° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間

75埋込穴


53°

ビーム角 61°  
超広角配光



4000K(ナチュラルホワイト) Ra83


ERD8736W (白)



定格外径 1081mm MIA3D15707A11  
■ 15.1W 71.5lm/W ■ 15.0W 72.0lm/W  
■ 14.4W 75.0lm/W ■ 14.8W 73.0lm/W

3500K(温白色) Ra83


ERD7539WA (白)



定格外径 1061mm MIA3D15699A11  
■ 15.1W 70.2lm/W ■ 15.0W 70.7lm/W  
■ 14.4W 73.6lm/W ■ 14.8W 71.6lm/W

3000K(電球色) Ra83


ERD7540WA (白)  
ERD7540BA (黒)



定格外径 1027mm MIA3D15701A11  
■ 15.1W 68.0lm/W ■ 15.0W 68.4lm/W  
■ 14.4W 71.3lm/W ■ 14.8W 69.3lm/W

2700K(電球色) Ra83


ERD7797WA (白)  
ERD7797BA (黒)



定格外径 979mm MIA3D15705A11  
■ 15.1W 64.8lm/W ■ 15.0W 65.2lm/W  
■ 14.4W 67.9lm/W ■ 14.8W 66.1lm/W

2800K(HI-CRI ナチュラル) Ra98

ERD7541WA (白)  
ERD7541BA (黒)



定格外径 726mm MIA3D15702A11  
■ 15.1W 48.0lm/W ■ 15.0W 48.4lm/W  
■ 14.4W 50.4lm/W ■ 14.8W 49.0lm/W

OPTION



スマートLEDZシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.186

ライトコントローラ  
(PWM信号制御)  
X-239WB (100V) ▶P.192  
X-240WB (200V-254V) ▶P.192  
RX-382W (100V) ▶P.192

LED用ライトコントローラ  
(位相制御・2線式)  
RX-116WC (100V)(50/60Hz) ▶P.193  
RX-411W (100V)(50/60Hz) ▶P.193

GRAFIK Eye QS  
●LUTRON.  
▶P.190

※「LUTRON」は「GRAFIK Eye」は  
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

ディフュージョン  
レンズ  
RB-575C  
¥1,800

スプレッド  
ルーバ  
RB-579C  
¥1,800

ハニカム  
ルーバ  
RB-583B  
¥5,500

※オプションは全て併用不可です。  
※スプレッドレンズは超広角配光使用時には有効効果が得られません。  
※オプションは53°配光には使用できません。

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
※製品の安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」及び「仕様図」取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用いたしません。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A-13  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184

テクニカルライต์

グレアレスダウンライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器・生鮮食品用照明

ベース

ダウン

ウォール  
ウォッシャー

ユニバーサル  
ダウン

ピンホール  
ダウン