

グレアレス ベースダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS Series

FHT24W 器具相当
600TYPE

※鏡面マット ▶P.213 ※ホワイト ▶P.223
※ブラック ▶P.219 ※軒下用 ▶P.773




本体価格

¥10,300
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 11.2W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.5W [100V]

本体 **75**mm



電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-361NA ¥3,500
本体価格: ¥10,300

Fit/Fit Plus

FX-392N ¥3,500
本体価格: ¥10,300

PWM制御

RX-368NA ¥6,500
本体価格: ¥10,300

位相制御

RX-409N ¥6,500
本体価格: ¥10,300

セット価格 **¥13,800**

重: 0.4kg (本体込)

寸法 H:39 L:160

セット価格 **¥13,800**

重: 0.5kg (本体込)

寸法 H:39 L:160

無線モジュール付

調光率: 5~100%

セット価格 **¥16,800**

重: 0.5kg (本体込)

寸法 H:39 L:160

調光率: 5~100%

天井より95mm以内に障害物がある場合は取付できません。

セット価格 **¥16,800**

重: 0.5kg (本体込)

寸法 H:36 L:160

調光率: 1~100%

LEDモジュール付

枠:アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可







注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

カットオフ
アングル **40°**







| | | |
|------------------|------------|---------------------|
| Glare Cut 40° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 |
|------------------|------------|---------------------|

| | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 75mm埋込穴 | 4000K(ナチュラルホワイト) Ra83 | 3500K(温白色) Ra83 | 3000K(電球色) Ra83 | 2700K(電球色) Ra83 | 2800K(HI-CRI ナチュラル) Ra98 |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|

28°
[ビーム角 29°]
広角配光



41°
[ビーム角 46°]
超広角配光









カットオフ
アングル **35°**

| | | |
|------------------|------------|---------------------|
| Glare Cut 35° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 |
|------------------|------------|---------------------|

*オプションレンズ・ルーバは使用できません。

| | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 75mm埋込穴 | 4000K(ナチュラルホワイト) Ra83 | 3500K(温白色) Ra83 | 3000K(電球色) Ra83 | 2700K(電球色) Ra83 | 2800K(HI-CRI ナチュラル) Ra98 |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|

53°
[ビーム角 61°]
超広角配光



OPTION



スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800 円
▶P.192

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-382W (100V)
RX-116WC (100V) (50/60Hz)
¥17,800 円
¥12,000 円
▶P.192
▶P.193

LED用ライトコントローラ
(無線信号制御)
RX-411W (100V) (50/60Hz)
¥15,800 円
▶P.193

GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.190

※LUTRON「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
(100V)
¥1,800

スプレッド
ルーバ
RB-579C
¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥5,500

* オプションは全て併用不可です。
* スプレッドルーバは超広角配光使用時には有効な効果が得られません。
* オプションは53°配光には使用できません。

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ PWM信号制御 ■ 位相制御

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて「ラックがあるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。」