


グレアレス ベースダウンライト ブラックコーン

LEDZ GLARE-LESS series

FHT24W 器具相当
600TYPE

※鏡面 ▶P.207

Glare Cut 35° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格

¥10,000
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 11.1W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100V]

50mm 本体

中角/広角
φ60

超広角
φ60

電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-361NA ¥3,500
本体価格: ¥10,000

セット価格 ¥13,500
重: 0.4kg (本体込)
寸法 H:39 L:160

Fit/Fit Plus
FX-392N ¥3,500
本体価格: ¥10,000

セット価格 ¥13,500
重: 0.5kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御
RX-368NA ¥6,500
本体価格: ¥10,000

セット価格 ¥16,500
重: 0.5kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率: 5~100%

位相制御
RX-409N ¥6,500
本体価格: ¥10,000

セット価格 ¥16,500
重: 0.5kg (本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率: 1~100%

LEDモジュール付


枠:アルミダイキャスト(黒艶消)
コーン:アルミ(黒)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

50mm 埋込穴

22°


22°

中角配光




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD8497B




3500K (温白色) Ra83

ERD8498B




3000K (電球色) Ra83

ERD8499B



2700K (電球色) Ra83


ERD8500B




26°

27°


広角配光




ERD8501B




ERD8502B



ERD8503B




ERD8504B




46°

51°


超広角配光




ERD8505B




ERD8506B



ERD8507B



ERD8508B



OPTION



スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) ¥17,800
X-240WB (200V-254V) ¥17,800
▶P.192

RX-382W (100V) ¥17,800
▶P.192

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000
▶P.193

RX-411W (100V) (50/60Hz) ¥15,800
▶P.193

GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.190

※「LUTRON」/「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ PWM信号制御 ■ 位相制御

弊社製品の不良灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム」▶A-6をご覧ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、ワット数があるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。