

グレアレス ベースダウンライト ホワイトコーン

LEDZ GLARE-LESS series

テクニカルライต์

グレアレスダウンライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器・生鮮食品用照明

ベースダウン

ウォールウォッシャー

ユニバーサルダウン

ピンホールダウン

FHT32W 器具相当
900TYPE カットオフアングル35°


※鏡面 ▶P.205 ※鏡面マット▶P.212
※ブラック ▶P.218

Glare Cut 35° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格
¥10,300
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 15.1W [100-242V]
■ 15.0W [100-242V]
■ 14.4W [100-242V]
■ 14.8W [100V]



電源ユニット
H L

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-360NA ¥5,000
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥15,300**
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160

Fit/Fit Plus
FX-391N ¥5,000
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥15,300**
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率:5~100%

PWM制御
RX-367NA ¥8,000
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥18,300**
重:0.7kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率:5~100%

位相制御
RX-408N ¥8,000
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥18,300**
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率:1~100%


75埋込穴

53°
ビーム角
60°
超広角配光




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD8739W




3500K (温白色) Ra83

ERD7820WA




3000K (電球色) Ra83

ERD7821WA



2700K (電球色) Ra83

ERD7822WA



FHT24W 器具相当
600TYPE カットオフアングル35°


※鏡面 ▶P.206 ※鏡面マット▶P.213
※ブラック ▶P.219

Glare Cut 35° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格
¥10,300
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 11.2W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.5W [100V]



電源ユニット
H L

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-361NA ¥3,500
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥13,800**
重:0.4kg(本体込)
寸法 H:39 L:160


Fit/Fit Plus
FX-392N ¥3,500
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥13,800**
重:0.5kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率:5~100%

PWM制御
RX-368NA ¥6,500
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥16,800**
重:0.5kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率:5~100%

位相制御
RX-409N ¥6,500
本体価格:¥10,300
セット価格 **¥16,800**
重:0.5kg(本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率:1~100%


75埋込穴

53°
ビーム角
60°
超広角配光




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD8739W




3500K (温白色) Ra83

ERD7820WA




3000K (電球色) Ra83

ERD7821WA



2700K (電球色) Ra83

ERD7822WA



OPTION



スマートLEDZシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800 個
▶P.192

RX-382W (100V)
¥17,800 個
▶P.192

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 個
▶P.193

RX-411W
(100V) (50/60Hz)
¥15,800 個
▶P.193

GRAFIK Eye. QS
©LUTRON.
▶P.190
※「LUTRON」が「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」
及び「仕様図」取扱説明書)を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用にならないでください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184