グレアレス　ウォールウォッシャーダウンライト

LEDZ GLARE-LESS series

CDM-T 70W 器具相当 3000TYPE

※軒下用▶P.777

V Free 100-242 | Glare Cut 40° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間

本体価格
¥28,000
〈電源ユニット別売〉

消費電力
非 37.1W［100-242V］
F 37.4W［100-242V］
P 37.1W［100-242V］

本体 150 埋込穴
ウォールウォッシャー



電源ユニット

鏡面マットコーン

特注にて承ります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
配光制御レンズ:透明消硬質ガラス
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御
RX-357N ¥9,500 本体価格:¥28,000	FX-388N ¥9,500 本体価格:¥28,000	RX-364N ¥13,500 本体価格:¥28,000
セット価格 ¥37,500	セット価格 ¥37,500	セット価格 ¥41,500
重:1.4kg(本体込)	重:1.5kg(本体込)	重:1.6kg(本体込)
寸法 H:48 L:257	寸法 H:48 L:257	寸法 H:48 L:265
	無線モジュール付	
	調光率:5~100%	調光率:5~100%

150 埋込穴

WW
ウォールウォッシュ配光



4000K(ナチュラルホワイト) Ra83	3500K(温白色) Ra83	3000K(電球色) Ra85
ERD5404WA (白)	ERD5405WA (白)	ERD5406WA (白)







定格光束2488lm	定格光束2438lm	定格光束2260lm
非 37.1W 67.0lm/W	非 37.1W 65.7lm/W	非 37.1W 60.9lm/W
F 37.4W 66.5lm/W	F 37.4W 65.1lm/W	F 37.4W 60.4lm/W
P 37.1W 67.0 lm/W	P 37.1W 65.7lm/W	P 37.1W 60.9lm/W

CDM-TC 35W 器具相当 2400TYPE

※軒下用▶P.777

V Free 100-242 | Glare Cut 40° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間

本体価格
¥25,000
〈電源ユニット別売〉

消費電力
非 28.0W［100-242V］
F 28.4W［100-242V］
P 27.7W［100-242V］

本体 125 埋込穴
ウォールウォッシャー

電源ユニット

鏡面マットコーン

特注にて承ります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
配光制御レンズ:透明消硬質ガラス
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御
RX-358N ¥8,500 本体価格:¥25,000	FX-389N ¥8,500 本体価格:¥25,000	RX-365N ¥12,500 本体価格:¥25,000
セット価格 ¥33,500	セット価格 ¥33,500	セット価格 ¥37,500
重:1.2kg(本体込)	重:1.3kg(本体込)	重:1.2kg(本体込)
寸法 H:48 L:257	寸法 H:48 L:257	寸法 H:44 L:220
	無線モジュール付	
	調光率:5~100%	調光率:5~100%

125 埋込穴

WW
ウォールウォッシュ配光



4000K(ナチュラルホワイト) Ra83	3500K(温白色) Ra83	3000K(電球色) Ra85
ERD5407WA (白)	ERD5408WA (白)	ERD5409WA (白)







定格光束1865lm	定格光束1828lm	定格光束1694lm
非 28.0W 66.6lm/W	非 28.0W 65.2lm/W	非 28.0W 60.5lm/W
F 28.4W 65.6lm/W	F 28.4W 64.3lm/W	F 28.4W 59.6lm/W
P 27.7W 67.3lm/W	P 27.7W 65.9lm/W	P 27.7W 61.1lm/W

OPTION

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.186

ライトコントローラ
〈PWM信号制御〉
X-239WB〈100V〉
X-240WB〈200V-254V〉
¥39,800 国
▶P.192

RX-382W〈100V〉
¥17,800 国
▶P.192

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
▶P.190
※「LUTRON」「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc の登録商標です。

非 非調光　F Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)　P PWM信号制御

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、
発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。