

グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

CDM-R35W 器具相当
1400TYPE

鏡面マット ▶P.243 軒下用 ▶P.783
ホワイト ▶P.258
ブラック ▶P.250

Glare Cut 40° 30° 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格

¥14,800
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 20.7W [100-242V]
■ 21.0W [100-242V]
■ 20.0W [100-242V]
■ 20.1W [100V]

本体 100埋込穴



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

電源ユニット



LEDモジュール 付

枠: アルミダイキャスト(W: 白艶消/B: 黒艶消)

コーン: アルミ (鏡面仕上)

電源ユニット別売 (別置形)

LED交換不可

断熱施工不可

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

注: 本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-359N ¥6,500
本体価格: ¥14,800

セット価格 ¥21,300

重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:41 L:220

Fit/Fit PLUS

FX-390N ¥6,500
本体価格: ¥14,800

セット価格 ¥21,300

重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:41 L:220
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御

RX-366N ¥9,500
本体価格: ¥14,800

セット価格 ¥24,300

重: 1.1kg (本体込)
寸法 H:44 L:220
調光率: 5~100%

位相制御

RX-407N ¥9,500
本体価格: ¥14,800

セット価格 ¥24,300

重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:39 L:210
調光率: 1~100%

100埋込穴

4000K (ナチュラル) Ra83

3500K (温白色) Ra83

3000K (電球色) Ra83

2700K (電球色) Ra83


2800K (ナチュラル) Ra98

16°


16°
狭角配光




ERD5352WB (白) ○




ERD5355WB (白) ○




ERD5358WB (白) ○
ERD5358BB (黒) ○



ERD7832WA (白) ○
ERD7832BA (黒) ○




ERD5361WB (白) ○
ERD5361BB (黒) ○




21°


21°
中角配光




ERD5353WB (白) ○




ERD5356WB (白) ○




ERD5359WB (白) ○
ERD5359BB (黒) ○



ERD7833WA (白) ○
ERD7833BA (黒) ○




ERD5362WB (白) ○
ERD5362BB (黒) ○




29°


29°
広角配光




ERD5354WB (白) ○




ERD5357WB (白) ○




ERD5360WB (白) ○
ERD5360BB (黒) ○



ERD7834WA (白) ○
ERD7834BA (黒) ○



ERD5363WB (白) ○
ERD5363BB (黒) ○



OPTION



スマートLEDZシステム
(無線信号制御方式) ▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) ▶P.192
X-240WB (200V-254V) ▶P.192

RX-382W (100V) ▶P.192

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ▶P.193

RX-411W (100V) (50/60Hz) ▶P.193

GRAFIK Eye QS
LUTRON ▶P.190

ディフュージョン
レンズ RB-574C ¥1,800

スプレッド
レンズ RB-578C ¥1,800

ハニカム
ルーバ RB-582B ¥5,500

フレアカット
ルーバ RB-587B ¥4,500

狭角配光用 OPTION

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。 ※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用できませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184

テクニカルライต์

グレアレスダウンライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器・生鮮食品用照明

ベースダウン

ウォールウォッシャー

ユニバーサルダウン

ピンホールダウン