

グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

12V IRC

ミニハロゲン球 50W 器具相当
900TYPE

鏡面マット ▶P.245
ホワイト ▶P.260
ブラック ▶P.252

Glare Cut 40° 30° 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格

¥12,300
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 15.1W [100-242V]
■ 15.0W [100-242V]
■ 14.4W [100-242V]
■ 14.8W [100V]

本体 (75埋込)



電源ユニット



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

LEDモジュール付

枠：アルミダイキャスト(W：白艶消/B：黒艶消)

コーン：アルミ(鏡面仕上)

電源ユニット別売(別置形)

LED交換不可

断熱施工不可

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

注：本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-360NA ¥5,000
本体価格：¥12,300
セット価格 ¥17,300
重：0.5kg(本体込)
寸法 H:39 L:160

Fit/Fit Plus
FX-391N ¥5,000
本体価格：¥12,300
セット価格 ¥17,300
重：0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率：5~100%


PWM制御
RX-367NA ¥8,000
本体価格：¥12,300
セット価格 ¥20,300
重：0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率：5~100%

位相制御
RX-408N ¥8,000
本体価格：¥12,300
セット価格 ¥20,300
重：0.6kg(本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率：1~100%

75埋込


15°

ビーム角 16°
狭角配光




4000K(ナチュラル) Ra83

ERD8741W (白) ○




3500K(温白色) Ra83

ERD5438WB (白) ○




3000K(電球色) Ra83

ERD5441WB (白) ○
ERD5441BB (黒) ○




2700K(電球色) Ra83

ERD7835WA (白) ○
ERD7835BA (黒) ○




2800K(ナチュラル) Ra98

ERD5444WB (白) ○
ERD5444BB (黒) ○




21°


ビーム角 22°
中角配光




ERD8742W (白) ○




ERD5439WB (白) ○




ERD5442WB (白) ○
ERD5442BB (黒) ○



ERD7836WA (白) ○
ERD7836BA (黒) ○



ERD5445WB (白) ○
ERD5445BB (黒) ○




25°


ビーム角 27°
広角配光




ERD8743W (白) ○




ERD5440WB (白) ○




ERD5443WB (白) ○
ERD5443BB (黒) ○



ERD7837WA (白) ○
ERD7837BA (黒) ○



ERD5446WB (白) ○
ERD5446BB (黒) ○



OPTION



スマートLEDZシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) ▶P.192
X-240WB (200V-254V) ▶P.192

RX-382W (100V) ▶P.192

LED用ライトコントローラ
(2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ▶P.193
RX-411W (100V) (50/60Hz) ▶P.193

GRAFIX Eye QS
LUTRON
▶P.190

※LUTRON「GRAFIX Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

ディフュージョン
レンズ
RB-575C ¥1,800

スプレッド
レンズ
RB-579C ¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-583B ¥5,500

フレアカット
ルーバ
RB-588B ¥4,300

狭角配光用 OPTION

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A-13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184

テクニカルライต์

グレアレスダウンライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器・生鮮食品用照明

ベース
ダウン

ウォール
ウォッシャー

ユニバーサル
ダウン

ピンホール
ダウン