

グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン

LEDZ GLARE-LESS series

110Vφ50省電力ダイクロ

ハロゲン球 50W形40W器具相当
600TYPE

ブラック ▶P.254

Glare Cut 35°	30°	355°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間
------------------	-----	------	------------	---------------------



本体価格

¥12,000
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 11.1W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100V]

本体



灯体は35°まで首振り可能ですが、
周囲環境によっては直下方向に出る
反射光が目立つ場合があります。

電源ユニット



LEDモジュール付

枠：アルミダイキャスト(W：白艶消/B：黒艶消)

コーン：アルミ(鏡面仕上)

電源ユニット別売(別置形)

LED交換不可

断熱施工不可

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

別売] 専用別置電源ユニット






非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御	位相制御
RX-361NA ¥3,500 本体価格：¥12,000	FX-392N ¥3,500 本体価格：¥12,000	RX-368NA ¥6,500 本体価格：¥12,000	RX-409N ¥6,500 本体価格：¥12,000
セット価格 ¥15,500	セット価格 ¥15,500	セット価格 ¥18,500	セット価格 ¥18,500
重：0.4kg (本体込) 寸法 H:39 L:160	重：0.5kg (本体込) 寸法 H:39 L:160 無線モジュール付 調光率：5~100%	重：0.5kg (本体込) 寸法 H:39 L:160 調光率：5~100%	重：0.5kg (本体込) 寸法 H:36 L:160 調光率：1~100%

50
埋込穴

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83	3500K (温白色) Ra83	3000K (電球色) Ra83	2700K (電球色) Ra83
------------------------	------------------	------------------	------------------






15°

ビーム角
15°
狭角配光








19°

ビーム角
19°
中角配光



23°

ビーム角
23°
広角配光



OPTION



スマートLEDZシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
▶P.192

RX-382W (100V)
▶P.192

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz)
▶P.193

RX-411W (100V) (50/60Hz)
▶P.193

GRAFIK Eye QS
▶P.190

※LUTRON「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」取扱説明書を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いただけませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184

テクニカルライต์

グレアレスダウンライト

ペースタウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器・生鮮食品用照明

ベース
ダウン

ウォール
ウォッシャー

ユニバーサル
ダウン

ピンホール
ダウン