

グレアレス ユニバーサルダウンライト ブラックコーン

LEDZ GLARE-LESS series

110Vφ50省電力ダイクロ

ハロゲン球 50W形40W器具相当
600TYPE

鏡面 ▶P.241

Glare Cut 35° 30° 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格

¥12,000

(電源ユニット別売)

消費電力


- 11.1W [100-242V]
- 10.4W [100-242V]
- 10.4W [100-242V]
- 10.4W [100V]

50mm径



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

電源ユニット



LEDモジュール付

枠:アルミダイキャスト(黒艶消)
コーン:アルミ(黒)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御	位相制御
RX-361NA ¥3,500 本体価格: ¥12,000	FX-392N ¥3,500 本体価格: ¥12,000	RX-368NA ¥6,500 本体価格: ¥12,000	RX-409N ¥6,500 本体価格: ¥12,000

セット価格 ¥15,500 セット価格 ¥15,500 セット価格 ¥18,500 セット価格 ¥18,500

重: 0.4kg (本体込) 重: 0.5kg (本体込) 重: 0.5kg (本体込) 重: 0.5kg (本体込)
寸法 H:39 L:160 寸法 H:39 L:160 寸法 H:39 L:160 寸法 H:36 L:160
無線モジュール付 無線モジュール付 調光率: 5~100% 調光率: 1~100%

50mm径	4000K (ナチュラルホワイト) Ra83	3500K (温白色) Ra83	3000K (電球色) Ra83	2700K (電球色) Ra83
14° [ビーム角] 狭角配光	ERD8521B 定格光束 353lm ■ 11.1W 31.8lm/W ■ 10.4W 33.9lm/W ■ 10.4W 33.9lm/W ■ 10.4W 33.9lm/W	ERD8522B 定格光束 347lm ■ 11.1W 31.2lm/W ■ 10.4W 33.3lm/W ■ 10.4W 33.3lm/W ■ 10.4W 33.3lm/W	ERD8523B 定格光束 336lm ■ 11.1W 30.2lm/W ■ 10.4W 32.3lm/W ■ 10.4W 32.3lm/W ■ 10.4W 32.3lm/W	ERD8524B 定格光束 320lm ■ 11.1W 28.8lm/W ■ 10.4W 30.7lm/W ■ 10.4W 30.7lm/W ■ 10.4W 30.7lm/W
19° [ビーム角] 中角配光	ERD8525B 定格光束 423lm ■ 11.1W 38.1lm/W ■ 10.4W 40.6lm/W ■ 10.4W 40.6lm/W ■ 10.4W 40.6lm/W	ERD8526B 定格光束 415lm ■ 11.1W 37.3lm/W ■ 10.4W 39.9lm/W ■ 10.4W 39.9lm/W ■ 10.4W 39.9lm/W	ERD8527B 定格光束 402lm ■ 11.1W 36.2lm/W ■ 10.4W 38.6lm/W ■ 10.4W 38.6lm/W ■ 10.4W 38.6lm/W	ERD8528B 定格光束 383lm ■ 11.1W 34.5lm/W ■ 10.4W 36.8lm/W ■ 10.4W 36.8lm/W ■ 10.4W 36.8lm/W
23° [ビーム角] 広角配光	ERD8529B 定格光束 528lm ■ 11.1W 47.5lm/W ■ 10.4W 50.7lm/W ■ 10.4W 50.7lm/W ■ 10.4W 50.7lm/W	ERD8530B 定格光束 518lm ■ 11.1W 46.6lm/W ■ 10.4W 49.8lm/W ■ 10.4W 49.8lm/W ■ 10.4W 49.8lm/W	ERD8531B 定格光束 502lm ■ 11.1W 45.2lm/W ■ 10.4W 48.2lm/W ■ 10.4W 48.2lm/W ■ 10.4W 48.2lm/W	ERD8532B 定格光束 478lm ■ 11.1W 43.0lm/W ■ 10.4W 45.9lm/W ■ 10.4W 45.9lm/W ■ 10.4W 45.9lm/W

OPTION

<p>スマートLEDZシステム (無線信号制御方式) ▶P.186</p>	<p>ライトコントローラ (PWM信号制御) X-239WB (100V) RX-382W (100V) X-240WB (200V-254V) ¥17,800 ▶P.192</p>	<p>LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-116WC RX-411W (100V) (50/60Hz) (100V) (50/60Hz) ¥15,800 ▶P.193 ▶P.193</p>	<p>GRAFIK Eye QS ©LUTRON ▶P.190</p> <p>※「LUTRON」J「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。</p>
---	--	--	---

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■位相制御

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、ラックがあるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。