

ベースダウンライト 一般型鏡面マットコーン

LEDZ ARCHI series


FHT32W 器具相当
900TYPE

eco green | Glare Cut 30 | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト
(S:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥14,000
(電源ユニット別売)
消費電力



別売 専用別置電源ユニット
非調光
RX-361NA ¥3,500
本体価格:¥14,000
セット価格 ¥17,500
重:0.5kg(本体込)
寸法 H:39 L:160


100埋込穴

29°
[ビーム角 31°]


広角配光




4000K(ナチュラルホワイト) Ra83




3500K(温白色) Ra83



3000K(電球色) 高演色 Ra93



2700K(電球色) Ra85



Fit/Fit Plus
FX-392N ¥3,500
本体価格:¥14,000
セット価格 ¥17,500
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率:5~100%

PWM制御

RX-368NA ¥6,500
本体価格:¥14,000

セット価格 ¥20,500
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率:5~100%





位相制御

RX-409N ¥6,500
本体価格:¥14,000

セット価格 ¥20,500
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率:1~100%

59°
[ビーム角 67°]

超広角配光




FHT24W 器具相当
600TYPE

eco green | Glare Cut 30 | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト
(S:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥11,300
(電源ユニット別売)
消費電力



別売 専用別置電源ユニット
非調光
RX-361NA ¥3,500
本体価格:¥11,300
セット価格 ¥14,800
重:0.5kg(本体込)
寸法 H:39 L:160


100埋込穴

29°
[ビーム角 31°]


広角配光




4000K(ナチュラルホワイト) Ra83




3500K(温白色) Ra83



3000K(電球色) 高演色 Ra93



2700K(電球色) Ra85



Fit/Fit Plus
FX-392N ¥3,500
本体価格:¥11,300
セット価格 ¥14,800
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率:5~100%

PWM制御

RX-368NA ¥6,500
本体価格:¥11,300

セット価格 ¥17,800
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:39 L:160
調光率:5~100%




位相制御

RX-409N ¥6,500
本体価格:¥11,300

セット価格 ¥17,800
重:0.6kg(本体込)
寸法 H:36 L:160
調光率:1~100%

59°
[ビーム角 67°]

超広角配光



OPTION



スマートLEDZシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186



ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) ▶P.192
X-240WB (200V-254V) ▶P.192
RX-382W (100V) ¥17,800
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥17,800
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥17,800



LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000



LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-411W (100V) (50/60Hz) ¥15,800
RX-411W (100V) (50/60Hz) ¥15,800



GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.190
※LUTRON「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。



リニューアルプレート
RB-595W (φ125用) ¥3,000
RB-595W (φ125用) ¥3,000
RB-594W (φ150用) ¥3,200
セット価格 ¥3,200

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供です。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム」▶A-6をご覧ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ワット数があるため、)発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。