

ベースダウンライト 一般型・浅型白コーン

LEDZ ARCHI series

FHT42W×3 器具相当
4000TYPE

V Free 100-242
Glare Cut 30°
断熱施工 不可
LED光源寿命 40,000時間

別売 専用別置電源ユニット

非調光



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


本体価格

¥22,500

(電源ユニット別売)

消費電力

■ 47.5W [100-242V]
■ 48.1W [100-242V]
■ 47.5W [100-242V]



電源ユニット



RX-356N ¥11,000

本体価格: ¥22,500

セット価格 ¥33,500

重: 1.7kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit Plus

FX-387N ¥11,000

本体価格: ¥22,500

セット価格 ¥33,500

重: 1.8kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

無線モジュール付

調光率: 5~100%

PWM制御

RX-363N ¥15,000

本体価格: ¥22,500

セット価格 ¥37,500

重: 1.9kg (本体込)
寸法 H:48 L:265

調光率: 5~100%

150
埋込穴

61°


[ビーム角
72°]

超広角配光



5000K(昼白色) Ra83


ERD6496W



定格光束 4595lm
■ 47.5w 96.7m/W ■ 48.1w 95.5m/W
■ 47.5w 96.7m/W

4000K(ナチュラル) Ra83


ERD6497W



定格光束 4541lm
■ 47.5w 95.6m/W ■ 48.1w 94.4m/W
■ 47.5w 95.6m/W

3500K(温白色) Ra83


ERD6498W



9 定格光束 4504lm
■ 47.5w 94.8m/W ■ 48.1w 93.6m/W
■ 47.5w 94.8m/W

3000K(電球色) Ra85

ERD6499W



9 定格光束 4251lm
■ 47.5w 89.4m/W ■ 48.1w 88.3m/W
■ 47.5w 89.4m/W

FHT42W×3 器具相当
4000TYPE



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格

¥22,500


(電源ユニット別売)

消費電力

■ 47.5W [100-242V]
■ 48.1W [100-242V]
■ 47.5W [100-242V]



電源ユニット



V Free 100-242
Glare Cut 15°
断熱施工 不可
LED光源寿命 40,000時間

別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-356N ¥11,000

本体価格: ¥22,500

セット価格 ¥33,500

重: 1.6kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit Plus

FX-387N ¥11,000

本体価格: ¥22,500

セット価格 ¥33,500

重: 1.7kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

無線モジュール付

調光率: 5~100%

PWM制御

RX-363N ¥15,000

本体価格: ¥22,500

セット価格 ¥37,500

重: 1.8kg (本体込)
寸法 H:48 L:265


調光率: 5~100%

150
埋込穴

32°


[ビーム角
34°]

広角配光



5000K(昼白色) Ra83


ERD6557W



定格光束 5292lm
■ 47.5w 111.4m/W ■ 48.1w 110.0m/W
■ 47.5w 111.4m/W

4000K(ナチュラル) Ra83


ERD6558W



定格光束 5230lm
■ 47.5w 110.1m/W ■ 48.1w 108.7m/W
■ 47.5w 110.1m/W

3500K(温白色) Ra83


ERD6559W



定格光束 5187lm
■ 47.5w 109.2m/W ■ 48.1w 107.8m/W
■ 47.5w 109.2m/W

3000K(電球色) Ra85

ERD6560W



定格光束 4896lm
■ 47.5w 103.0m/W ■ 48.1w 101.7m/W
■ 47.5w 103.0m/W

150
埋込穴

62°


[ビーム角
79°]

超広角配光



5000K(昼白色) Ra83


ERD6561W



定格光束 5057lm
■ 47.5w 106.4m/W ■ 48.1w 105.1m/W
■ 47.5w 106.4m/W

4000K(ナチュラル) Ra83

ERD6562W



定格光束 4998lm
■ 47.5w 105.2m/W ■ 48.1w 103.9m/W
■ 47.5w 105.2m/W

3500K(温白色) Ra83

ERD6563W



定格光束 4957lm
■ 47.5w 104.3m/W ■ 48.1w 103.0m/W
■ 47.5w 104.3m/W

3000K(電球色) Ra85


ERD6564W



定格光束 4679lm
■ 47.5w 98.5m/W ■ 48.1w 97.2m/W
■ 47.5w 98.5m/W

4200K アパレル ホワイト Ra96


ERD6565W



定格光束 3982lm
■ 47.5w 83.8m/W ■ 48.1w 82.7m/W
■ 47.5w 83.8m/W

3500K アパレル ホワイト Ra96


ERD6566W



定格光束 3773lm
■ 47.5w 79.4m/W ■ 48.1w 78.4m/W
■ 47.5w 79.4m/W

3000K アパレル ホワイト Ra96

ERD6567W



定格光束 3583lm
■ 47.5w 75.4m/W ■ 48.1w 74.4m/W
■ 47.5w 75.4m/W

OPTION

スマートレスシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.192

GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.190
※「LUTRON」のGRAFIK Eyeは
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

リニューアプレート
RB-591W (φ175用)
¥3,300
RB-590W (φ200用)
¥3,800
適合器具埋込穴 ▶P.362

非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ PWM信号制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

弊社製品の不良などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供)。詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてラックがあるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。