

ベースダウンライト 一般型・浅型白コーン

LEDZ ARCHI series

セラメタ70W 器具相当 3000TYPE



V Free 100-242V | Glare Out 30° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間

別売 専用別置電源ユニット



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥19,500
(電源ユニット別売)
消費電力



RX-357N ¥9,500
本体価格: ¥19,500

セット価格 **¥29,000**

重: 1.2kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit

FX-388N ¥9,500
本体価格: ¥19,500

セット価格 **¥29,000**

重: 1.3kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御

RX-364N ¥13,500
本体価格: ¥33,000

セット価格 **¥33,000**

重: 1.4kg (本体込)
寸法 H:48 L:265


調光率: 5~100%

125埋込穴

60°


ビーム角 68°

超広角配光




5000K (昼白色) Ra83

ERD6504W




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD6505W




3500K (温白色) Ra83

ERD6506W



3000K (電球色) Ra85

ERD6507W





セラメタ70W 器具相当 3000TYPE



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥19,500
(電源ユニット別売)
消費電力



V Free 100-242V | Glare Out 15° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間


別売 専用別置電源ユニット

125埋込穴

32°


ビーム角 34°

広角配光




5000K (昼白色) Ra83

ERD6568W




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD6569W




3500K (温白色) Ra83

ERD6570W



3000K (電球色) Ra85

ERD6571W



RX-357N ¥9,500
本体価格: ¥19,500

セット価格 **¥29,000**

重: 1.1kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit

FX-388N ¥9,500
本体価格: ¥19,500

セット価格 **¥29,000**

重: 1.2kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御

RX-364N ¥13,500
本体価格: ¥33,000

セット価格 **¥33,000**

重: 1.3kg (本体込)
寸法 H:48 L:265


調光率: 5~100%

125埋込穴

62°


ビーム角 78°

超広角配光




5000K (昼白色) Ra83

ERD6572W



4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD6573W



3500K (温白色) Ra83

ERD6574W



3000K (電球色) Ra85

ERD6575W



RX-357N ¥9,500
本体価格: ¥19,500

セット価格 **¥29,000**

重: 1.1kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit

FX-388N ¥9,500
本体価格: ¥19,500

セット価格 **¥29,000**

重: 1.2kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御

RX-364N ¥13,500
本体価格: ¥33,000

セット価格 **¥33,000**

重: 1.3kg (本体込)
寸法 H:48 L:265

調光率: 5~100%

125埋込穴

62°


ビーム角 78°

超広角配光




4200K (アパレルホワイト) Ra96

ERD8788W [NEW]



3500K (アパレルホワイト) Ra96

ERD8789W [NEW]



3000K (アパレルホワイト) Ra96

ERD8790W [NEW]



OPTION

スマートレズシステム (無線信号制御方式) ▶P.186

ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239WB (100V) **¥17,800** 個
X-240WB (200V-254V) **¥39,800** 個
▶P.192

GRAFIK Eye QS LUTRON ▶P.190
※「LUTRON」が「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

リニューアブルプレート RB-593W (φ150用) **¥3,200**
RB-592W (φ175用) **¥3,300**
適合器具埋込穴 ▶P.362

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 グリーン購入対象機種適合品

弊製品の不良などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供) 詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様が変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてラックがあるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。