

ベースダウンライト 白/ブラックコーン

LEDZ CORE75 Series



セラメタプレミアS 35W 器具相当 C200

Glare Cut 30° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール 枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消) コーン:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒) 電源ユニット別売(別置形) LED交換不可 断熱施工不可 ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ使用不可

本体価格 ¥15,300 (電源ユニット別売) 消費電力 20.5W [100-242V] 20.9W [100-242V] 19.9W [100-242V] 20.0W [100V]



特注対応 ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。 ※配光データは白コーンのデータを表記しています。

<p>75埋込穴</p> <p>33° [光束角 35°] 広角配光</p> <p>4000K(ナチュラルホワイト) 高演色 Ra93</p> <p>ERD6909W (白) ○ ERD6895B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1602lm 20.5W 78.1lm/W 20.9W 76.6lm/W 19.9W 80.5lm/W 20.0W 80.1lm/W</p>	<p>3500K(温白色) 高演色 Ra93</p> <p>ERD6910W (白) ○ ERD6896B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1599lm 20.5W 78.0lm/W 20.9W 76.5lm/W 19.9W 80.3lm/W 20.0W 79.9lm/W</p>	<p>3000K(電球色) 高演色 Ra93</p> <p>ERD6911W (白) ○ ERD6897B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1570lm 20.5W 76.5lm/W 20.9W 75.1lm/W 19.9W 78.8lm/W 20.0W 78.5lm/W</p>	<p>2700K(電球色) 高演色 Ra93</p> <p>ERD7745W (白) ○ ERD7743B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1508lm 20.5W 73.5lm/W 20.9W 72.1lm/W 19.9W 75.7lm/W 20.0W 75.4lm/W</p>
---	--	--	--

別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-359N ¥6,500 本体価格: ¥15,300

セット価格 ¥21,800

重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:41 L:220

Fit/Fit PLUS

FX-390N ¥6,500 本体価格: ¥15,300

セット価格 ¥21,800

重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:41 L:220

無線モジュール付 調光率: 5~100%

PWM制御

RX-366N ¥9,500 本体価格: ¥15,300

セット価格 ¥24,800

重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:39 L:220

調光率: 5~100%

位相制御

RX-407N ¥9,500 本体価格: ¥15,300

セット価格 ¥24,800

重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:39 L:210

調光率: 1~100%

<p>75埋込穴</p> <p>33° [光束角 35°] 広角配光</p> <p>4000K(ナチュラルホワイト) Ra83</p> <p>ERD6906W (白) ○ ERD6892B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1909lm 20.5W 93.1lm/W 20.9W 91.3lm/W 19.9W 95.9lm/W 20.0W 95.4lm/W</p>	<p>3500K(温白色) Ra83</p> <p>ERD6907W (白) ○ ERD6893B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1892lm 20.5W 92.2lm/W 20.9W 90.5lm/W 19.9W 95.0lm/W 20.0W 94.6lm/W</p>	<p>3000K(電球色) Ra83</p> <p>ERD6908W (白) ○ ERD6894B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1850lm 20.5W 90.2lm/W 20.9W 88.5lm/W 19.9W 92.9lm/W 20.0W 92.5lm/W</p>	<p>2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98</p> <p>ERD6912W (白) ○ ERD6898B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1282lm 20.5W 62.5lm/W 20.9W 61.3lm/W 19.9W 64.4lm/W 20.0W 64.1lm/W</p>
---	--	--	--

<p>54° [光束角 66°] 超広角配光</p> <p>4000K(ナチュラルホワイト) Ra83</p> <p>ERD6913W (白) ○ ERD6899B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1603lm 20.5W 78.1lm/W 20.9W 76.6lm/W 19.9W 80.5lm/W 20.0W 80.1lm/W</p>	<p>3500K(温白色) Ra83</p> <p>ERD6914W (白) ○ ERD6900B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1589lm 20.5W 77.5lm/W 20.9W 76.0lm/W 19.9W 79.8lm/W 20.0W 79.4lm/W</p>	<p>3000K(電球色) Ra83</p> <p>ERD6915W (白) ○ ERD6901B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1554lm 20.5W 75.8lm/W 20.9W 74.3lm/W 19.9W 78.0lm/W 20.0W 77.7lm/W</p>	<p>2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98</p> <p>ERD6919W (白) ○ ERD6905B (黒) ○</p> <p>白コーン</p> <p>定格光束 1077lm 20.5W 52.5lm/W 20.9W 51.5lm/W 19.9W 54.1lm/W 20.0W 53.8lm/W</p>
---	--	--	--

OPTION

- スマートレックスシステム (無線信号制御方式) ▶P.186
- ライトコントローラ (PWM信号制御) X-239WB (100V) X-240WB (200V-254V) ¥17,800 円 ▶P.192
- LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000 円 ▶P.193
- LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-411W (100V) (50/60Hz) ¥15,800 円 ▶P.193
- GRAFIK Eye QS ○LUTRON. ▶P.190 ※「LUTRON」/「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御 グリーン購入法対象機種適合品

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。) 詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。 特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。 発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラックがあるため、発光色明るさ異なる場合があります)のでご了承ください。