

ユニバーサルダウンライト

LEDZ DUAL series

セラメタプレミアS 70W 器具相当 D400

LEDZ DUAL - M



本体価格

¥23,800

(電源ユニット別売)

消費電力

■ 56.7W [100-242V]

■ 57.2W [100-242V]

■ 57.7W [100-242V]

灯体引下げ時



灯体上下アジャスト機能付
[首振り角度]
灯体奥位置: 35°
灯体引下時: 45°

LEDモジュール付

枠: アルミダイキャスト(白艶消)
コン: アルミダイキャスト(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
反射板交換可(別売)

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装も特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

125埋込穴

4200K アパレルホワイトe Ra96





3500K アパレルホワイトe Ra96

3000K アパレルホワイトe Ra96

13°

[ビーム角]





狭角配光



18°

[ビーム角]




中角配光



31°

[ビーム角]





広角配光



41°

[ビーム角]

超広角配光



OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) RX-382W (100V)
X-240WB (200V-254V) ¥17,800
¥39,800
▶P.192

GRAFIK Eye. QS
●LUTRON
▶P.190
※「LUTRON」は「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラックがあるため、発光色明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。