


別売 専用別置電源ユニット


非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御	位相制御
RX-359N ¥6,500 本体価格: ¥11,300	FX-390N ¥6,500 本体価格: ¥11,300	RX-366N ¥9,500 本体価格: ¥11,300	RX-407N ¥9,500 本体価格: ¥11,300
セット価格 ¥17,800 重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:42 L:220	セット価格 ¥17,800 重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:42 L:220 無線モジュール付 調光率: 5~100%	セット価格 ¥20,800 重: 1.0kg (本体込) 寸法 H:44 L:220 調光率: 5~100%	セット価格 ¥20,800 重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:39 L:210 調光率: 1~100%




12°
[ビーム角]
12°
狭角配光




4000K (ナチュラルホワイト) 高演色 Ra93







3500K (温白色) 高演色 Ra93







3000K (電球色) 高演色 Ra93






19°
[ビーム角]
19°
中角配光



32°
[ビーム角]
37°
広角配光



43°
[ビーム角]
50°
超広角配光



OPTION

- ディフュージョンレンズ RB-617F ¥4,000
- スプレッドレンズ RB-621F ¥3,500
- ハニカムルーバー RB-619B ¥3,800
- ロングフード RB-623W (白) ¥3,000
RB-623B (黒) ¥3,000
- 共通反射板 RB-632S (狭角) ¥2,200
RB-633S (中角) ¥2,200
- 共通反射板 RB-634S (広角) ¥2,200
RB-635S (超広角) ¥2,200
- リニューアルプレート RB-595W (φ125用) ¥3,000
RB-594W (φ150用) ¥3,200

※超広角配光時には有効なスプレッドの効果が得られません。
※レンズの併用はできません。

※装着時音圧値25'まで

※オプション反射板の互換性については P.389をご確認ください。

適合器具埋込穴 **▶P.362**

調光: 非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用できませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184