


LEDZ LAMP

JDR-mini series

スポットライト

使う場所を選ばないシンプルな
シリンダーデザイン
φ40サイズのコンパクトスポットライト



配光・光色が選べる
超コンパクトφ35ランプ




▶P.364



フレンジタイプ(埋込)使用イメージ

プラグタイプ

12Vφ35ダイクロハロゲン球 35W器具相当
JDR-mini TYPE




ERS6369W ¥7,000
白艶消 (LEDランプ別売)



ERS6369B ¥7,000
黒艶消 (LEDランプ別売)


消費電力
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR-mini×1 E11 別売
本体:アルミダイキャスト
重:0.2kg



フレンジタイプ(直付)

12Vφ35ダイクロハロゲン球 35W器具相当
JDR-mini TYPE




ERS6370W ¥7,000
白艶消 (LEDランプ別売)



ERS6370B ¥7,000
黒艶消 (LEDランプ別売)


消費電力
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR-mini×1 E11 別売
本体:アルミダイキャスト
重:0.3kg



フレンジタイプ(埋込)

12Vφ35ダイクロハロゲン球
35W器具相当
JDR-mini TYPE



ERS6917W ¥9,000
白艶消 (LEDランプ別売)



ERS6917B ¥9,000
黒艶消 (LEDランプ別売)

消費電力
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR-mini×1 E11 別売
本体:アルミダイキャスト
重:0.2kg
ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)



位相制御

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

LEDZ LAMP JDR-mini series 適合ランプ(100V)(電源内蔵)

Ra色温度(K)	配光	型番 定格光束	消費電力	価格
Ra83 4000K (ナチュラルホワイト)	狭角(16°)	RAD-841N 560lm	5.9 W	¥4,200
	広角(30°)	RAD-841W 522lm		
	超広角(48°)	RAD-841F 511lm		
Ra83 3000K (電球色)	狭角(16°)	RAD-842N 529lm	5.9 W	
	広角(30°)	RAD-842W 493lm		
	超広角(48°)	RAD-842F 483lm		
Ra83 2700K (電球色)	狭角(16°)	RAD-843N 495lm	5.9 W	
	広角(30°)	RAD-843W 462lm		
	超広角(48°)	RAD-843F 452lm		
高演色 Ra92 3000K (電球色)	狭角(16°)	RAD-844N 439lm	5.9 W	
	広角(30°)	RAD-844W 410lm		
	超広角(48°)	RAD-844F 401lm		
高演色 Ra92 2700K (電球色)	狭角(16°)	RAD-845N 435lm	5.9 W	
	広角(30°)	RAD-845W 406lm		
	超広角(48°)	RAD-845F 398lm		

調光率: 5~100%

OPTION

ロングフード



RB-685W ¥2,500
アルミ(白艶消)

RB-685B ¥2,500
アルミ(黒艶消)

ディフュージョンレンズ
RB-683F ¥1,500

ハニカムルーパ
RB-684B ¥3,800

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.193
RX-116WC
(100V)×(50/60Hz)
¥12,000
3路オフラインスイッチ付
樹脂(白)
重:0.2kg

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.193
RX-411W
(100V)×(50/60Hz)
¥15,800
3路オフラインスイッチ付
樹脂(白)
重:0.3kg

Smart LEDZ Fit/Fit Plus対応
(位相調光ユニット)
▶P.186
FX-426N
(100V)×(50/60Hz)
¥21,000
断熱施工使用不可
適合負荷4VA~300VA