


別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit PLUS	PWM制御
RX-356N ¥11,000 本体価格: ¥28,800	FX-387N ¥11,000 本体価格: ¥28,800	RX-363N ¥15,000 本体価格: ¥28,800
セット価格 ¥39,800	セット価格 ¥39,800	セット価格 ¥43,800
重: 1.6kg (本体込) 寸法 H:48 L:257	重: 1.7kg (本体込) 寸法 H:48 L:257 無線モジュール付 調光率: 5~100%	重: 1.8kg (本体込) 寸法 H:48 L:265 調光率: 5~100%

125埋込穴


17°
[ビーム角 17°]
中角配光

デリカナチュラル 3000K




定格光束 3221lm
■ 47.3w 68.0lm/W ■ 48.0w 67.1lm/W
■ 47.4w 67.9lm/W

フレッシュD 3000K相当




定格光束 2377lm
■ 50.2w 47.3lm/W ■ 50.5w 47.0lm/W
■ 50.1w 47.4lm/W

フレッシュF 5000K相当




定格光束 2535lm
■ 50.2w 50.4lm/W ■ 50.5w 50.1lm/W
■ 50.1w 50.5lm/W


22°
[ビーム角 23°]
中角配光



定格光束 3460lm
■ 47.3w 73.1lm/W ■ 48.0w 72.0lm/W
■ 47.4w 72.9lm/W




定格光束 2553lm
■ 50.2w 50.8lm/W ■ 50.5w 50.5lm/W
■ 50.1w 50.9lm/W




定格光束 2723lm
■ 50.2w 54.2lm/W ■ 50.5w 53.9lm/W
■ 50.1w 54.3lm/W


32°
[ビーム角 35°]
広角配光



定格光束 3547lm
■ 47.3w 74.9lm/W ■ 48.0w 73.8lm/W
■ 47.4w 74.8lm/W



定格光束 2617lm
■ 50.2w 52.1lm/W ■ 50.5w 51.8lm/W
■ 50.1w 52.2lm/W



定格光束 2792lm
■ 50.2w 55.6lm/W ■ 50.5w 55.2lm/W
■ 50.1w 55.7lm/W

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用いたしませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用電源ユニット(別売)▶A-13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184