


別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit PLUS	PWM制御
RX-357N ¥9,500 本体価格: ¥28,800	FX-388N ¥9,500 本体価格: ¥28,800	RX-364N ¥13,500 本体価格: ¥28,800
セット価格 ¥38,300 重: 1.6kg (本体込) 寸法 H:48 L:257	セット価格 ¥38,300 重: 1.7kg (本体込) 寸法 H:48 L:257 無線モジュール付 調光率: 5~100%	セット価格 ¥42,300 重: 1.8kg (本体込) 寸法 H:48 L:265 調光率: 5~100%


125埋込穴

17°
[ビーム角 17°]
中角配光


デリカナチュラル 3000K






フレッシュD 3000K相当






フレッシュF 5000K相当



22°
[ビーム角 23°]
中角配光



32°
[ビーム角 35°]
広角配光



非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184