

軒下用 グレアレス ベースダウンライト

LEDZ GLARE-LESS series

FHT24W 器具相当
600TYPE

※屋内用▶P.206

Glare Cut
40°

断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000時間



軒下用

本体価格
¥13,800
(電源ユニット別売)

消費電力
 11.2W [100-242V]
 10.4W [100-242V]
 10.4W [100-242V]
 10.5W [100V]

本体 75
埋込穴

広角/超広角

電源ユニット

LEDモジュール 16
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 コーン:アルミ(鏡面仕上)
 電源ユニット別売(別置形)
 LED交換不可
 断熱施工不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-361NA ¥3,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 **¥17,300**
 重: 0.4kg (本体込)
 寸法 H:39 L:160

Fit/Fit Plus
FX-392N ¥3,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 **¥17,300**
 重: 0.5kg (本体込)
 寸法 H:39 L:160
 無線モジュール付
 調光率: 5~100%

PWM制御
RX-368NA ¥6,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 **¥20,300**
 重: 0.5kg (本体込)
 寸法 H:39 L:160
 調光率: 5~100%


位相制御
RX-409N ¥6,500
本体価格: ¥13,800

セット価格 **¥20,300**
 重: 0.5kg (本体込)
 寸法 H:36 L:160
 調光率: 1~100%

※天井面より95mm以内に障害物があ
る場合は取付できません。


75
埋込穴

28°
[ビーム角
29°]
広角配光




4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD8756W ○




3500K (温白色) Ra83

ERD7549WA ○




3000K (電球色) Ra83

ERD7551WA ○




2700K (電球色) Ra83


ERD7825WA ○




41°
[ビーム角
46°]
超広角配光




ERD8757W ○




ERD7550WA ○



ERD7552WA ○



ERD7826WA ○



OPTION

スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800 個
 ▶P.192

RX-382W
(100V)
¥17,800 個
 ▶P.192

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 個
 ▶P.193

RX-411W
(100V) (50/60Hz)
¥15,800 個
 ▶P.193

GRAFIK Eye. QS
©LUTRON.
▶P.190
※「LUTRON」/「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
¥1,800

スプレッド
レンズ
RB-579C
¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥5,500

※オプションは全て併用不可です。

※非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
IP表示について▶A-24
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184
スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で
制御可能です。Fit製品構成▶P.183 Fit PLUS製品構成▶P.185