

LEDZ.Rs series

ECO green V Free 100-242 Glare Cut 15° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間





軒下用

LEDモジュール  
枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
コーン:アルミ(白艶消)  
透明アクリル  
電源ユニット別売(別置形)  
断熱施工不可  
注:本体は複数の明るさタイプと兼用。  
電源の組合せにより明るさが変わります。  
※浴室など温度の高い場所ではご利用できません。

本体価格  
¥43,500  
(電源ユニット別売)

消費電力  
6500TYPE  
■ 59.7W [100-242V]  
■ 60.1W [100-242V]  
■ 60.6W [100-242V]  
6000TYPE  
■ 51.2W [100-242V]  
■ 51.4W [100-242V]  
■ 51.0W [100-242V]




メタルハライドランプ250W器具相当  
6500TYPE

250  
埋込穴


50°  
[ビーム角  
59°]  
超広角配光




5000K (昼白色) Ra85



4000K (ナチュラルホワイト) Ra85



3000K (電球色) Ra85



別売 専用別置電源ユニット

非調光  
RX-398N ¥11,000  
本体価格: ¥43,500

セット価格 ¥54,500  
重: 2.2kg (本体込)  
寸法 H:54 L:257

Fit/Fit PLUS

FX-396N ¥11,000  
本体価格: ¥43,500

セット価格 ¥54,500  
重: 2.2kg (本体込)  
寸法 H:54 L:257  
無線モジュール付  
調光率: 5~100%

PWM制御  
RX-397N ¥15,000  
本体価格: ¥43,500

セット価格 ¥58,500  
重: 2.2kg (本体込)  
寸法 H:54 L:257  
調光率: 5~100%


水銀ランプ250W器具相当  
6000TYPE

250  
埋込穴


50°  
[ビーム角  
59°]  
超広角配光




5000K (昼白色) Ra85



4000K (ナチュラルホワイト) Ra85



3000K (電球色) Ra85



別売 専用別置電源ユニット

非調光  
RX-356N ¥11,000  
本体価格: ¥43,500

セット価格 ¥54,500  
重: 2.0kg (本体込)  
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit PLUS

FX-387N ¥11,000  
本体価格: ¥43,500

セット価格 ¥54,500  
重: 2.1kg (本体込)  
寸法 H:48 L:257  
無線モジュール付  
調光率: 5~100%

PWM制御  
RX-363N ¥15,000  
本体価格: ¥43,500

セット価格 ¥58,500  
重: 2.2kg (本体込)  
寸法 H:48 L:265  
調光率: 5~100%

OPTION

スマートレゾシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.186

ライトコントローラ  
(PWM信号制御)  
X-239WB (100V) RX-382W (100V)  
X-240WB (200V-254V) ¥17,800  
¥39,800  
▶P.192

GRAFIK Eye. QS  
○LUTRON.  
▶P.190  
※「LUTRON」GRAFIK Eye.は  
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。  
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」  
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。  
IP表示について▶A-24  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184  
スマートレゾシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で  
制御可能です。Fit製品構成▶P.183 Fit PLUS製品構成▶P.185