

ポールスポットライト

LEDZ DUAL series

● CDM-T35W×3灯器具相当
D200×3


0%
電源内蔵
調光不可
LED光源寿命 40,000時間



消費電力[3灯]
87.9W [100-242V]
※他の色温度・配光との組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

LEDモジュール
アルミダイキャスト
レーザー仕上 (ダークグレー)
透明強化ガラス
重: 100.6kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ボールは錆止め塗装まで
防雨形 (灯具部: IP67)
調光不可 LED交換不可


本体




3000K (電球色)

Ra93


8°
[ビーム角 9°]
狭角配光
灯体 ERL8201HA ¥185,000 (電源内蔵)
ボール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥265,000



19°
[ビーム角 19°]
中角配光
灯体 ERL8202HA ¥185,000 (電源内蔵)
ボール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥265,000



48°
[ビーム角 53°]
広角配光
灯体 ERL8203HA ¥185,000 (電源内蔵)
ボール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥265,000



OPTION

ロングフード RB-600S (シルバー) ¥7,000
カットフード RB-603S (シルバー) ¥7,000
クリアカッターバ RB-606S (シルバー) ¥7,200
レンズホルダー RB-625S (シルバー) ¥3,200
RB-600HA (ダークグレー) ¥7,000
RB-603HA (ダークグレー) ¥7,000
RB-606HA (ダークグレー) ¥7,200
RB-625HA (ダークグレー) ¥3,200

ディフュージョンレンズ RB-612F ¥3,000
スプレッドレンズ RB-609F ¥4,800
各レンズの装着にはレンズホルダー・フード・クリアカッターバのいずれかが必要です。

● CDM-T35W×2灯器具相当
D200×2


0%
電源内蔵
調光不可
LED光源寿命 40,000時間



消費電力[2灯]
58.6W [100-242V]
※他の色温度・配光との組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

LEDモジュール
アルミダイキャスト
レーザー仕上 (ダークグレー)
透明強化ガラス
重: 93.8kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ボールは錆止め塗装まで
防雨形 (灯具部: IP67)
調光不可 LED交換不可


本体




3000K (電球色)

Ra93


8°
[ビーム角 9°]
狭角配光
灯体 ERL8198HA ¥125,000 (電源内蔵)
ボール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥205,000



19°
[ビーム角 19°]
中角配光
灯体 ERL8199HA ¥125,000 (電源内蔵)
ボール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥205,000



48°
[ビーム角 53°]
広角配光
灯体 ERL8200HA ¥125,000 (電源内蔵)
ボール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥205,000



OPTION

ロングフード RB-600S (シルバー) ¥7,000
カットフード RB-603S (シルバー) ¥7,000
クリアカッターバ RB-606S (シルバー) ¥7,200
レンズホルダー RB-625S (シルバー) ¥3,200
RB-600HA (ダークグレー) ¥7,000
RB-603HA (ダークグレー) ¥7,000
RB-606HA (ダークグレー) ¥7,200
RB-625HA (ダークグレー) ¥3,200

ディフュージョンレンズ RB-612F ¥3,000
スプレッドレンズ RB-609F ¥4,800
各レンズの装着にはレンズホルダー・フード・クリアカッターバのいずれかが必要です。

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様は、開発中のため最新の仕様と異なる場合があります。最終の仕様は弊社HPをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションが豊富で、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。