

タブレット型コントローラ



Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-438NA ¥66,800 円

本体:樹脂(黒) 重:0.3kg スピーカ:有
 定格電圧:DC5V
 OS:Android11 (バージョンアップ不可)
 画面サイズ:7インチ
 付属品:AC電源アダプター(AC100-240V)・USBケーブル
 連続使用時間:フル充電時 3.0時間 フル充電時間 2時間
 インターフェース:microSDカードスロット
 USBポート:micro USB type B
 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n
 ※Smart LEDZ Fitアプリインストール済。
 ※Synca製品対応アプリバージョン1.4.0以上

シーンセクターハンディリモコン



Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-431WA ¥16,000 円

本体:樹脂(白) 重:0.1kg
 電源:単4電池2本 無線モジュール内蔵
 壁付け用ホルダー付
 最大6シーン切替

※シーンセクター壁付けリモコンとシーンセクターハンディリモコン合計で最大10台登録可能です。(Fit)
 (Fit Plusの場合1ゲートウェイあたり最大10台登録可能)




Fit/FitPlus適合

壁付電源アダプター

FX-450W ¥13,000 円

本体:樹脂(白) 定格電圧:AC100-242V
 市販のJIS適合2個用スイッチボックス適合
 ※24時間電源供給を行ってください。



シーンセクター壁付けリモコン




Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-427WA ¥24,800 円

本体:樹脂(白) 重:0.1kg
 定格電圧:AC100V-242V
 市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
 無線モジュール内蔵 最大6シーン切替

※シーンセクター壁付けリモコンとシーンセクターハンディリモコン合計で最大10台登録可能です。(Fit)
 (Fit Plusの場合1ゲートウェイあたり最大10台登録可能)
 ※24時間電源供給を行ってください。
 ※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。
 見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。



照度・人感センサー



Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-428WA ¥24,800 円

FX-428BA ¥24,800 円

本体:樹脂(白艶消/黒艶消) 重:0.2kg 定格電圧:AC100V-242V
 埋込穴φ75 センサー感度調整可能 無線モジュール内蔵 遮光シール付(2枚) 断熱施工不可
 照度センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能
 人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能

※24時間電源供給を行ってください。
 ※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。




φ75埋込オプション機器用 直付取付金具

FX-269W ¥4,500 円

FX-269B ¥4,500 円

本体:白/黒
 対応型番:FX-428W/FX-428B/FX-440W/FX-440B/FX-441W/FX-441B/
 FX-501W/FX-501B



無電圧a接点ユニット




Fit/FitPlus適合

FX-440W ¥28,000 円

FX-440B ¥28,000 円

本体:樹脂(白艶消/黒艶消) 重:0.2kg
 定格電圧:AC100V-242V
 埋込穴:φ75 無線モジュール内蔵 断熱施工不可
 無電圧a接点出力 AC100V/DC30V

※24時間電源供給を行ってください。
 ※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。
 ※分電盤の中に設置しないでください。



(ご注意) ※照明器具を制御する場合はLED照明のみとしてください。
 ※照明器具を制御するためには"リモコンレシーバー(常時励磁式:a接点タイプ)"を介する必要があります。
 ※本ユニットの接点回路電圧はAC100V/DC30V未満となるようにしてください。
 ※本ユニットは照度・人感センサー(FX-428W/B)と連動して使用できません。(人感センサーモードの場合は連動可)

PWM信号ユニット




Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-441WA ¥31,500 円

FX-441BA ¥31,500 円

本体:樹脂(白艶消/黒艶消) 重:0.2kg
 定格電圧:AC100V-242V
 埋込穴:φ75 無線モジュール内蔵 断熱施工不可
 PWM信号出力 PWM調光信号出力線
 (CPEV-1P/0.9)は総配線長 100m以内
 本ユニット1台あたりPWM照明器具50台まで接続可能

※24時間電源供給を行ってください。
 ※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。
 見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。
 ※分電盤の中に設置しないでください。
 ※調光範囲はPWM照明器具の調光範囲に依存します。



有線リピータ



Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-508W ¥23,000 円

本体:樹脂(白艶消) 重:0.2kg
 定格電圧:AC100-242V
 形状:32W×52H×163D(L)
 無線モジュール内蔵 断熱施工不可
 調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)総配線長800m以内
 本ユニット1台あたり有線制御タイプ照明器具127台まで接続可能
 付属品:終端抵抗
 ※24時間電源供給を行ってください。
 ※出力信号線は照明器具以外で分岐配線しないでください。
 ※詳細は仕様図をご確認ください。

位相調光ユニット



Fit/FitPlus適合 **NEW**

FX-426NA ¥29,800 円

重:0.3kg 入力電圧:AC100V
 無線モジュール内蔵 断熱施工不可
 適合負荷4VA~300VA

※天井内挿入時はφ75以上の開口径が必要です。
 ※スマートレッズシステムと組合わせてお使いください。



この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
 カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
 安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

Smart LEDZシステム機器は直接屋外へ設置できません。
 屋外に設置する場合、防水ボックスに格納し日陰に設置する等、各機器の仕様を満たす環境でご使用ください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
 詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。