

グレアレスユニバーサルダウンライト

100埋込穴 CDM-R35W 器具相当 1400TYPE



V Free 100-242 無線調光 40° Glare Cut 30° 355° 断熱施工不可


調色 LED光源寿命 40,000h Ra92

本体価格
¥22,000 (電源ユニット別売)

消費電力
S 21.3W [100-242V]

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

別売 専用別置電源ユニット
無線調光
SX-102N ¥9,500
本体価格: ¥22,000
セット価格 ¥31,500



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

100埋込穴 12V IRC ミニハロゲン球50W 器具相当 900TYPE



V Free 100-242 無線調光 40° Glare Cut 30° 355° 断熱施工不可


調色 LED光源寿命 40,000h Ra92

本体価格
¥19,000 (電源ユニット別売)

消費電力
S 13.4W [100-242V]

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


別売 専用別置電源ユニット
無線調光
SX-101N ¥9,500
本体価格: ¥19,000
セット価格 ¥28,500



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

重:0.9kg(本体込) 寸法 H:38 L:225
無線モジュール付 調光率:1~100%
※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

12000K-1800K相当 | Ra92



SXD1007W (白)
SXD1007B (黒)

定格光束: 1136lm
S 21.3w 53.3lm/W (5000K 昼白色 時)

1/2 照度角	5000K時 (Ra93)	10000K (Ra90)	4000K (Ra94)	3000K (Ra95)	2000K (Ra97)
25°	5700	440	5570	5520	5130
26°	1420	890	1390	1380	1280
10000	630	1330	620	610	570
5000	360	1770	350	320	270
1000					
500					

OAD015363A11G

12000K-1800K相当 | Ra92




SXD1009W (白)
SXD1009B (黒)

定格光束: 767lm
S 13.4w 57.2lm/W (5000K 昼白色 時)

1/2 照度角	5000K時 (Ra93)	10000K (Ra90)	4000K (Ra94)	3000K (Ra95)	2000K (Ra97)
21°	4980	370	4870	4840	4480
22°	1250	740	1220	1210	930
5000	550	1110	540	540	500
2000	310	1480	300	300	280
1000					
500					

OAD2015365A11G




SXD1008W (白)
SXD1008B (黒)

定格光束: 1251lm
S 21.3w 58.7lm/W (5000K 昼白色 時)

1/2 照度角	5000K時 (Ra93)	10000K (Ra90)	4000K (Ra94)	3000K (Ra95)	2000K (Ra97)
32°	4040	570	3950	3920	3640
34°	1010	1150	990	980	910
5000	450	1720	440	440	400
2000	250	2290	250	250	230
1000					
500					

OAD1D15364A11G



SXD1010W (白)
SXD1010B (黒)

定格光束: 796lm
S 13.4w 59.4lm/W (5000K 昼白色 時)

1/2 照度角	5000K時 (Ra93)	10000K (Ra90)	4000K (Ra94)	3000K (Ra95)	2000K (Ra97)
30°	2900	540	2840	2810	2610
32°	720	1070	710	700	650
5000	320	1610	320	310	290
2000	180	2140	180	180	160
1000					
500					

OAD3D15366A11G

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色調色可能 性能値は光源色によって変化します。

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラストがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グレアレスダウンライト

テクニカルライト

施設照明

間接照明

用途別照明

ベースダウン
ユニバーサル
ダウン
ウォール
ウォッシャー