

デザインベースライト

Linear 32 eco green V Free 100-242 電源内蔵 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h Ra92


直付 直付タイプ



L:1200タイプ **ERK9708W** (本体) **¥6,000** (ユニット別売)

L:600タイプ **ERK9710W** (本体) **¥5,000** (ユニット別売)

本体:アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクタ別売:RK-581N/RK-566N



*詳しくは仕様図をご確認ください。

別売



給電コネクタ(口出し線タイプ)

RK-581N ¥2,400
L1000 300V / 6.0A

RK-566N ¥1,000
L200 300V / 5.0A

配光



68°x62°

ビーム角

136°x105°

拡散配光

ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-404X ¥23,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥29,500**

L:600タイプ **SAD-406X ¥18,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥23,500**



51°x59°

ビーム角

69°x91°

タスク配光

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-408X ¥24,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥30,500**

L:600タイプ **SAD-410X ¥19,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥24,500**



38°x58°

ビーム角

45°x83°

ウォッシュ配光

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-412X ¥24,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥30,500**

L:600タイプ **SAD-414X ¥19,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥24,500**



81°x64°

ビーム角

203°x108°

フロントウォッシュ配光

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-416X ¥24,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥30,500**

L:600タイプ **SAD-418X ¥19,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥24,500**



71°x62°

ビーム角

249°x101°

バックウォッシュ配光

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-420X ¥24,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥30,500**

L:600タイプ **SAD-422X ¥19,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥24,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率


23.1W (100-242V)
3000 lm 129.8 lm/W
重:0.9kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V)
1500 lm 121.9 lm/W
重:0.6kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)


配光データ




配光データ




配光データ



配光データ



配光データ



イメージ画像

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

無線調光 ユニットは無線モジュール付です。

*注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

調色 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

その他適合ユニット▶P.198/P.710

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供)詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様が異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。