


Linear 50 eco green 100V 電源内蔵 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h Ra92

プラグタイプ



L:1200タイプ
ERK1043W (本体) **¥10,500**
ERK1043B (本体) (ユニット別売)

本体:アルミ(白/黒)
ユニット別売
※器具本体は100V専用です。



配光

68°×64°
ビーム角
132°×112°
拡散配光

ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92
L:1200タイプ **SAD-402X** ¥35,000 (電源内蔵)
セット価格 **¥45,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

49.3W (100V)
6500 lm 131.8 lm/W
重:1.7kg
調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)

配光データ



Linear 32 eco green 100V 電源内蔵 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h Ra92


プラグタイプ



L:1200タイプ
ERK1044W (本体) **¥9,500**
ERK1044B (本体) (ユニット別売)

L:600タイプ
ERK1069W (本体) **¥9,000**
ERK1069B (本体) (ユニット別売)

本体:アルミ(白/黒)
ユニット別売
※器具本体は100V専用です。



配光

68°×62°
ビーム角
136°×105°
拡散配光


ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92
L:1200タイプ **SAD-404X** ¥23,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥33,000**
L:600タイプ **SAD-406X** ¥18,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥27,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

23.3W (100V)
3000 lm 128.7 lm/W
重:1.1kg 調光率:1~100%
12.2W (100V)
1500 lm 122.9 lm/W
重:0.8kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)

配光データ



配光

51°×59°
ビーム角
69°×91°
タスク配光


ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92
L:1200タイプ **SAD-408X** ¥24,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥34,000**
L:600タイプ **SAD-410X** ¥19,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥28,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

23.3W (100V)
3120 lm 133.9 lm/W
重:1.2kg 調光率:1~100%
12.2W (100V)
1560 lm 127.8 lm/W
重:0.9kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)

配光データ



配光

38°×58°
ビーム角
45°×83°
ウォッシュ配光


ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92
L:1200タイプ **SAD-412X** ¥24,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥34,000**
L:600タイプ **SAD-414X** ¥19,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥28,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

23.3W (100V)
3120 lm 133.9 lm/W
重:1.2kg 調光率:1~100%
12.2W (100V)
1560 lm 127.8 lm/W
重:0.9kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)

配光データ



配光

81°×64°
ビーム角
203°×108°
フロントウォッシュ配光


ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92
L:1200タイプ **SAD-416X** ¥24,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥34,000**
L:600タイプ **SAD-418X** ¥19,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥28,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

23.3W (100V)
3120 lm 133.9 lm/W
重:1.2kg 調光率:1~100%
12.2W (100V)
1560 lm 127.8 lm/W
重:0.9kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)

配光データ



配光

71°×62°
ビーム角
249°×101°
バックウォッシュ配光

ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92
L:1200タイプ **SAD-420X** ¥24,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥34,000**
L:600タイプ **SAD-422X** ¥19,500 (電源内蔵)
セット価格 **¥28,500**

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

23.3W (100V)
3120 lm 133.9 lm/W
重:1.2kg 調光率:1~100%
12.2W (100V)
1560 lm 127.8 lm/W
重:0.9kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)

配光データ



※配光データはL1200タイプ

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

無線調光 ユニッツは無線モジュール付です。

※注 Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 [調色]調色可能 性能値は光源色によって変化します。

その他適合ユニット▶P.203/P.728

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様」▶「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A_7
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置案件」▶P.24をご確認ください。