




CDM-T35W 器具相当  
2000TYPE

eco green  V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000h 保護等級 IP65




消費電力  
■ 17.9W [100-242V]

LEDモジュール   
アルミダイキャスト  
レザ-仕上(ダークグレー)/白艶消  
樹脂(ポリカーボネ-ト・透明消)  
重: 1.3kg  
防湿防雨形 (IP65)  
調光不可 LED交換不可  
周囲環境温度 -25℃~+35℃  
一時的な温度上昇においては+40℃まで  
使用可能




4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色  
ERS5223HA ¥36,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5223W  
(白艶消)  
定格光束: 2013lm  
■ 17.9w 112.4lm/W

3000K | Ra85 電球色  
ERS5224HA ¥36,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5224W  
(白艶消)  
定格光束: 1883lm  
■ 17.9w 105.1lm/W





4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色  
ERS5225HA ¥36,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5225W  
(白艶消)  
定格光束: 1997lm  
■ 17.9w 111.5lm/W

3000K | Ra85 電球色  
ERS5226HA ¥36,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5226W  
(白艶消)  
定格光束: 1868lm  
■ 17.9w 104.3lm/W




消費電力  
■ 17.9W [100-242V]

LEDモジュール   
アルミダイキャスト  
レザ-仕上(ダークグレー)/白艶消  
樹脂(ポリカーボネ-ト・透明消)  
重: 1.8kg 防湿防雨形 (IP65)  
調光不可 LED交換不可  
ア-ムタイプの施工は市販のワイヤーで  
補強してください。  
周囲環境温度 -25℃~+35℃  
一時的な温度上昇においては+40℃まで  
使用可能



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色  
ERS5227HA ¥52,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5227W  
(白艶消)  
定格光束: 2013lm  
■ 17.9w 112.4lm/W

3000K | Ra85 電球色  
ERS5228HA ¥52,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5228W  
(白艶消)  
定格光束: 1883lm  
■ 17.9w 105.1lm/W



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色  
ERS5229HA ¥52,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5229W  
(白艶消)  
定格光束: 1997lm  
■ 17.9w 111.5lm/W

3000K | Ra85 電球色  
ERS5230HA ¥52,800   
(ダークグレー) (電源内蔵)  
ERS5230W  
(白艶消)  
定格光束: 1868lm  
■ 17.9w 104.3lm/W

OPTION

フレンジ  
RB-374WA  
白艶消 ¥7,300   
RB-374HB  
レザ-仕上(ダークグレー)  
¥7,300 

電源用穴  
取付用ボルト穴  
φ144  
155

■ 非調光

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。  
安全にお使いいただくため、巻頭の「ご使用上の注意」▶A\_19及び  
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

器具の防塵・防水性能(IP)をご確認ください。IP表示について▶P.1  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検交換してください。