

# LEDZ<sup>®</sup> L series


## アウトドア フラッドライト (ビームレンズ)

配光制御されたLEDユニット内蔵の  
屋外型ラインスポット  
屋外ライトアップをドラマチックに演出

### 配光バリエーション

横長に広がるレクタングル(矩形)配光とフラットに広がるベース配光の2種類の配光バリエーションをラインナップしています。屋内間接照明用として光学設計を行った配光特性を屋外スポットにも利用することで、スペースのない場所への設置でも効果的なライトアップ演出が可能です。

ベース配光




レクタングル配光(狭角配光)





### コンパクトサイズでIP65を実現

IP65の高い防水性能とアルミの堅牢なボディでありながら、器具幅55mm高さ61mmのスリム設計。屋外環境の小スペースへの取付けに有効です。



器具サイズ(単位:mm)

最小施工寸法(単位:mm)



※取付けを考慮した寸法です。  
詳しくは仕様図をご確認ください。  
※降水時に水没するような場所や水はけの悪い場所には設置しないでください。


この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。  
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A\_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

## フラッドライト(間接照明)

LEDZ L series

L:1200type  
2193lm  
非調光

屋内外 防水 V Free 100-242 電源 内蔵 LED光源寿命 40,000h 保護等級 IP65



ベース配光




レクタングル配光

### 消費電力

■L: 1240 22.3W [100-242V]  
■L: 656 11.3W [100-242V]

### LED モジュール

本体: アルミ・メタリック仕上(シルバー・メタリック)  
透明強化ガラス 防雨形 (IP65)  
入力電圧: 100-242V キャプタイヤケーブル付 (0.5m)  
取付金具付 (2個) 調光不可 LED 交換不可





詳しくは仕様図をご確認ください。



| 配光                                  | 長さタイプ<br>本体長(L)<br>価格                                      | 型番/定格光束/固有エネルギー消費効率                               |                                                  | 配光データ                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                            | 4000K<br>(ナチュラルホワイト 白色) Ra85                      | 3000K<br>(電球色) Ra85                              |                                                                                                                   |
| <br>54°<br>ビーム角<br>67°<br>ベース<br>配光 | L:1240タイプ<br>(L:1240mm)<br>¥69,500<br>(電源内蔵)<br>消費電力 22.3W | (本体)<br>ERS3308SD<br>2193lm 98.3lm/W<br>重: 4.7kg  | (本体)<br>ERS3309SD<br>1926lm 86.3lm/W<br>重: 4.7kg | <br>1/2ビーム角 67°<br>光通光束1000lmあたり<br>cd<br>150° 180° 150°<br>120° 300° 120°<br>90° 300° 90°<br>Z5G7G0494CD11       |
|                                     | L: 656タイプ<br>(L:656mm)<br>¥47,500<br>(電源内蔵)<br>消費電力 11.3W  | (本体)<br>ERS3312SD<br>1096lm 96.9lm/W<br>重: 2.8kg  | (本体)<br>ERS3313SD<br>963lm 85.2lm/W<br>重: 2.8kg  |                                                                                                                   |
|                                     | L:1240タイプ<br>(L:1240mm)<br>¥69,500<br>(電源内蔵)<br>消費電力 22.3W | (本体)<br>ERS3306SD<br>2394lm 107.3lm/W<br>重: 4.7kg | (本体)<br>ERS3307SD<br>2102lm 94.2lm/W<br>重: 4.7kg | <br>1/2ビーム角 16°x32°<br>光通光束1000lmあたり<br>cd<br>150° 180° 150°<br>120° 300° 120°<br>90° 1500° 90°<br>Z5G98G0494CD11 |
|                                     | L: 656タイプ<br>(L:656mm)<br>¥47,500<br>(電源内蔵)<br>消費電力 11.3W  | (本体)<br>ERS3310SD<br>1197lm 105.9lm/W<br>重: 2.8kg | (本体)<br>ERS3311SD<br>1051lm 93.0lm/W<br>重: 2.8kg |                                                                                                                   |

### 照度分布図


ベース配光





レクタングル配光




### OPTION



※灯体を可動させたい場合にお使いいただけます。  
(直付取付可動アーム)  
RB-368S ¥5,700  
(2個1組)  
ステンレス



(壁面取付可動アーム)  
RB-366S ¥5,700  
(2個1組)  
ステンレス



非調光 グリーン購入法対象機種適合品

器具の防塵・防水性能(IP)をご確認ください。IP表示について▶P\_1  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。