

屋内外 防湿雨 電源別置 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h 保護等級 IP65 Ra92 L:1200タイプ 2000 914lm




LEDモジュール 本体:樹脂 取付金具付・LED交換不可 防雨防湿形 (IP65) 専用別置電源ユニット別売 入力電圧:DC24V 電源接続コード別売:RB-745N ※直射日光のあたる場所では使用できません。 連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。(接続台数表参照)

モジュール電力

(拡散/狭角)

- L: 1500 17.6W [DC24V]
- L: 1200 13.2W [DC24V]
- L: 900 11.0W [DC24V]
- L: 600 6.6W [DC24V]
- L: 200 2.2W [DC24V]



詳しくは仕様図をご確認ください。

配光	本体	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ
<p>71°x62° ビーム角 153°x107° 拡散配光</p>	無線調光 12000K-1800K相当 Ra92 L:1500タイプ (L:1409mm) SXX9010M ¥29,500 (電源ユニット別売)	21.5W 1218 lm 56.6 lm/W 重:0.3kg (5000K 昼白色 時)	<p>光源光束1000lmあたり 1/2ビーム角 153x107° cd</p>
	L:1200タイプ (L:1061mm) SXX9011M ¥25,000 (電源ユニット別売)	17.2W 914 lm 53.1 lm/W 重:0.2kg (5000K 昼白色 時)	
	L:900タイプ (L:887mm) SXX9012M ¥21,500 (電源ユニット別売)	14.4W 762 lm 52.9 lm/W 重:0.2kg (5000K 昼白色 時)	
	L:600タイプ (L:539mm) SXX9013M ¥16,000 (電源ユニット別売)	10.1W 457 lm 45.2 lm/W 重:0.2kg (5000K 昼白色 時)	
	L:200タイプ (L:191mm) SXX9014M ¥10,500 (電源ユニット別売)	4.0W 152 lm 38.0 lm/W 重:0.1kg (5000K 昼白色 時)	

配光	本体	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ
<p>32°x56° ビーム角 37°x78° レクタングル配光 (狭角配光)</p>	無線調光 12000K-1800K相当 Ra92 L:1500タイプ (L:1409mm) SXX9015M ¥31,500 (電源ユニット別売)	21.5W 1072 lm 49.8 lm/W 重:0.5kg (5000K 昼白色 時)	<p>光源光束1000lmあたり 1/2ビーム角 37x78° cd</p>
	L:1200タイプ (L:1061mm) SXX9016M ¥27,000 (電源ユニット別売)	17.2W 804 lm 46.7 lm/W 重:0.4kg (5000K 昼白色 時)	
	L:900タイプ (L:887mm) SXX9017M ¥23,000 (電源ユニット別売)	14.4W 670 lm 46.5 lm/W 重:0.3kg (5000K 昼白色 時)	
	L:600タイプ (L:539mm) SXX9018M ¥17,500 (電源ユニット別売)	10.1W 402 lm 39.8 lm/W 重:0.2kg (5000K 昼白色 時)	
	L:200タイプ (L:191mm) SXX9019M ¥11,500 (電源ユニット別売)	4.0W 134 lm 33.5 lm/W 重:0.1kg (5000K 昼白色 時)	

※消費電力 / 固有エネルギー消費効率は別置電源ユニット:RX-406NC 使用時 (200V)

別売

- 電源接続コード
RB-745N ¥2,000
L200mm
片側口出し線仕様
- DC24V用無線調光 Syncaドライバ
SX-105N ¥8,200
入力:DC24V 出力電流:6.25A 最大接続電源容量:150W 無線モジュール付 重:0.1kg

(別売) 別置電源ユニット接続台数表

専用別売電源ユニット	調光タイプ	適合調光用ドライバー無線モジュール付	調光率	電源サイズ	入力電圧	定格出力	一次側	二次側	最大接続可能設定値	
									モジュール電力最大値	二次側ケーブル総配線長
NEW RX-406NC ¥22,000	調光 (無線調光)	SX-105N ¥8,200	1%~100%	L167xH44xW53	AC 100V ~242V	DC 24V 2.5A 60W	口出線仕様 (L140mm)	口出線仕様 (L140mm)	48W以内	48W以内
NEW RX-405NC ¥25,500	調光 (無線調光)	SX-105N ¥8,200	1%~100%	L202xH44xW53		DC 24V 3.75A 90W	口出線仕様 (L140mm)	口出線仕様 (L140mm)	72W以内	72W以内

※総配線長:電源接続コードと延長コードを合計した二次側の総配線長

OPTION (ライトコントローラ)

OPTION

[無線制御] Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20

- 延長コード
RB-746N ¥3,100 L200mm
RB-747N ¥3,400 L500mm
- 取付金具(可動タイプ)
RB-707S ¥3,000 (2個1組) ステンレス

スペーサー金具(連結用)
RB-708S ¥900 (1個)
※落下防止用のシリコンバンドが付属しています。

スペーサー金具(縦付用)
RB-709S ¥900 (1個)
※落下防止用のシリコンバンドが付属しています。

グレアカッターバー
RK-611B ¥3,200 L150mm (2個セット)

無線調光 ※注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻頭の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

器具の防塵・防水性能(IP)をご確認ください。IP表示について▶P.1 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」P.24をご確認ください。