



ベースダウンライト

Tunable LEDZ

100埋込穴 **FHT42W×2** 器具相当
2000TYPE

eco green V Free 100-242 無線調光 断熱施工不可 調色 LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥16,500 (電源ユニット別売)

消費電力

19.0W [100-242V]


LEDモジュール付

枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミ
(鏡面マット仕上/白艶消/黒艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

■本体:一般型 ■電源ユニット



■本体:浅型 ■電源ユニット





別売 専用別置電源ユニット

無線調光
FX-433N ¥12,500
本体価格: ¥16,500
セット価格 **¥29,000**

重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:40 L:257
無線モジュール付
調光率: 1~100%

75埋込穴 **FHT42W×1** 器具相当
1400TYPE

V Free 100-242 無線調光 30° Glare Cut 断熱施工不可 調色 LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥16,000 (電源ユニット別売)

消費電力

14.8W [100-242V]

LEDモジュール付

枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミダイキャスト
(鏡面マット仕上/白艶消/黒)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

■本体 ■電源ユニット





別売 専用別置電源ユニット




無線調光
FX-432N ¥8,500
本体価格: ¥16,000
セット価格 **¥24,500**

重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:38 L:225
無線モジュール付
調光率: 1~100%
*天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。


6500K-2700K相当 | Ra85




6500K-2700K相当 | Ra85




定格光束: 1941lm
19.0W 102.1lm/W (5000K 昼白色時)



定格光束: 2051lm ※白コーンのデータを表記
19.0W 107.9lm/W (5000K 昼白色時)



定格光束: 1336lm
14.8W 90.2lm/W (5000K 昼白色時)



定格光束: 1271lm ※白コーンのデータを表記
14.8W 85.8lm/W (5000K 昼白色時)

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION

リニューアブルプレート ▶P.324

RB-595W (φ125用) ¥3,700
RB-776W (φ300~250) ¥4,300
RB-594W (φ150用) ¥3,900

RB-777W (φ150用) ¥3,700
RB-779W (φ100用) ¥3,200
RB-778W (φ125用) ¥3,500

Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを変えたシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様が異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。