



75 埋込穴
FHT32W×1 器具相当
900TYPE

V Free 100-242 無線調光 30° Glare Cut 断熱施工 不可 調色 LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥13,500 〈電源ユニット別売〉

消費電力

S 10.1W [100-242V]

LEDモジュール

枠:アルミダイキャスト (白艶消 / 黒艶消)


コーン:アルミダイキャスト

(鏡面マット仕上 / 白艶消 / 黒)

電源ユニット別売 (別置形)

LED交換不可

断熱施工不可



別売 専用別置電源ユニット

無線調光

FX-432N

¥8,500

本体価格: ¥13,500

セット価格

¥22,000

重: 0.7kg (本体込)

寸法 H:38 L:225

無線モジュール付

調光率: 1~100%

※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。


6500K-2700K相当 | Ra85



47°

ビーム角 55°


超広角配光




45°

ビーム角 54°

超広角配光




ERD7591W (白・鏡面マット)
ERD7591B (黒・鏡面マット)



定格光束: 731lm

S 10.1W 72.3lm/W (5000K 昼白色 時)

ERD7592W (白・白)
ERD7592B (黒・黒)



定格光束: 702lm

S 10.1W 69.5lm/W (5000K 昼白色 時)

※白コーンのデータを表記

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
〈無線信号制御方式〉
▶P.20

OPTION

リニューアブルプレート ▶P.324



RB-777W (φ150用) RB-779W (φ100用)

¥3,700

¥3,200

RB-778W (φ125用)

¥3,500



適合器具埋込穴

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット (別売) ▶A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。